



Central de alarme de incêndio Slim

## CENTRAL SLIM

**2 em 1**

ENDEREÇÁVEL E CONVENCIONAL

**1 ano**

GARANTIA

**IP20**

ÍNDICE DE PROTEÇÃO



FÁCIL INSTALAÇÃO



L	A	P
227 mm	252 mm	110 mm



A central de alarme de incêndio Slim híbrida é fabricada com design moderno, desenvolvida com alta tecnologia eletrônica a qual permite alertar com rapidez a existência de qualquer princípio de incêndio.

É alimentada com tensão de 100 a 245 Vac bivolt automático, operação autônoma com duas baterias de 12 Vdc e processamento inteligente que otimiza a vida útil da bateria.

Possui 4 laços distintos, com capacidade de 32 dispositivos por laço. Foi projetada para instalações prediais e residenciais.

Devido ao seu grau de proteção IP20 deve ser instalada em ambientes internos.

### Atenção!



Não é recomendada a instalação de dispositivos convencionais e endereçáveis no mesmo laço. Na central Slim é possível instalar laços convencionais e endereçáveis, desde que respeitando a exclusividade de cada laço.

### Características

- » Fácil de programar e instalar
- » Facilidade em operar e visualizar eventos
- » Biblioteca interna que facilita a programação de dispositivos no modo endereçável
- » Armazena até 256 eventos
- » Possui 4 laços com capacidade de até 32 dispositivos por laço
- » Topologia de instalação endereçável classe B
- » Baterias acompanham o produto

## Especificações técnicas

Produto	Central Slim
Tensão de alimentação	100 a 245 Vac
Tensão de operação	21 Vdc a 27 Vdc
Consumo em bateria	4 laços abertos: 1,46 W
	4 laços com final de linha: 2,16 W
	4 laços com 20 dispositivos e final de linha: 2,36 W
Consumo máximo saída	2 A
Número de laços	4
Número de saídas	1
Número de pontos por laço	32
Topologia endereçável	Classe B - 2 Fios
Área supervisionável	1600 m <sup>2</sup> por laço
Sistema de atuação	Endereçável/convencional
Display	LCD - 2 linhas de 16 Caracteres
Bateria	2 Baterias 12 V 2,2 Ah (internas)
Norma	O produto possibilita que o projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção de alarme de incêndio atendam aos requisitos da norma ABNT NBR 17240 de 01/10/2010.
Chassi	Plástico ABS na cor branca
Grau de proteção	IP20
Cor	Branca
Peso (aproximado)	5 kg
Dimensões ( L x A x P)	227 x 252 x 110 mm

## Conheça também



DFE 320  
Detector de fumaça  
endereçável



DFC 320  
Detector de fumaça  
convencional



Acionador manual IP66

Imagens ilustrativas.



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

Suporte a clientes: (48) 2106 0072

Contato: suporte@intelbras.com.br

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira  
Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800  
www.engesul.com

01.16