



Câmera IP Speed Dome

- » Zoom de 30x
- » Resolução de 2MP
- » Compatível com Intelbras Cloud
- » Starlight
- » Suporta micro cartão SD



STARLIGHT

H.265
COMPRESSÃO
DE VÍDEOPoE+
POWER OVER
ETHERNETIP67
ÍNDICE DE
PROTEÇÃOIK10
RESISTÊNCIA A
VANDALISMO

A VIP 5230 SD é uma câmera de segurança com 30× de zoom óptico, resolução de 2 megapixels e alta definição de imagens, própria para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Pode ser usada com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.

Especificações técnicas

Câmera

Sensor	1/2.8" 2 megapixels STARVIS™ CMOS
Pixels efetivos (H x V)	1920 × 1080
Sistema de digitalização	Progressivo
Velocidade de obturador	1/1 s a 1/30.000 s
Sensibilidade	Modo Dia – Colorido: 0,005 lux Modo Noite – Preto e branco: 0 lux (IR ligado)

Características da câmera

Dia/Noite	Automático (ICR) / Colorido / Preto e branco
Compensação de luz de fundo	BLC / HLC / WDR (120db)
Balço de branco	Automático / ATW / Interno / Externo / Manual

Controle de Ganho (AGC)	Automático / Manual
Redução de ruído	2D / 3D
Máscara de privacidade	Até 24 áreas
Zoom óptico	30x
Zoom digital	4x

Lente

Distância focal	4,5 a 135 mm
Controle de foco	Automático / Manual
Ângulo de visão horizontal	58,5° a 2,3°

PTZ

Alcance do Pan/Tilt	Pan: 0° a 360°; Tilt: -20° a 90°; autoflip: 180°
Controle manual de velocidade	Pan: 0,1° a 300°/s; Tilt: 0,1° a 150°/s
Velocidade do preset	Pan: 650°/s; Tilt: 500°/s
Preset	300
Modo PTZ	5 Patrulhas; 8 Tours; 5 Auto Scan; Auto Pan

Análise inteligente de vídeo

Funções	<ul style="list-style-type: none"> Mapa de calor Linha virtual Cerca virtual Abandono/Retirada de objetos Detecção de face Mudança de cena Detecção de áudio Autotracking (rastreamento automático)
----------------	---

Vídeo

Compressão	H.265 / H.264H / H.264 / H.264B / MJPEG
Resolução	1080p (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 × 576/ 704 × 480) / VGA(640 x 480) / CIF (352 × 288 / 352 × 240)
Taxa de bits	<ul style="list-style-type: none"> H.264: 32 kbps a 8192 kbps H.265: 16 kbps a 6144 kbps MJPEG: 40 kbps a 30720 kbps
Stream principal	1080p (1 a 60 FPS) / 720p (1 a 30 FPS) / D1 (1 a 30 FPS)
Stream extra 1	D1 / CIF (1 a 30 FPS)
Stream extra 2	720p / D1 / CIF (1 a 30 FPS)

Áudio

Compressão	G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2
Interface	1/1 canal Entrada/Saída
Rede	
Ethernet	RJ45 (10/100Base-Tx)
Throughput máximo	30 Mbps
Protocolos	IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPoE; DDNS; FTP; Filtro de IP; Onvif; QoS; Bonjour; SIP
Compatibilidade¹	Onvif – Perfil S; Intelbras-1; Genetec
Número máximo de usuários	20
Smartphone²	iPhone; iPad; Android
Interface auxiliar	
Alarme	7 entradas (NA ou NF) 2 saída (NA)
Geral	
Alimentação	24 Vac / 3 A (± 10%); PoE+ (802.3at)
Potência total consumida	13W (20W com aquecedor ligado)
Ambiente de funcionamento	-10 a 60 °C / umidade inferior a 90%
Proteção contra infiltração	IP67
Proteção antivandalismo	IK10
Dimensões (L x A x P)	222 x 297 x 222 mm
Peso aproximado	6,2 Kg
Certificados	
Certificações	FCC, CE e UL

¹ A Intelbras garante o funcionamento total das câmeras apenas se forem utilizadas com dispositivos que utilizem o protocolo Intelbras.

² Consulte o manual do software iSIC, para verificar a compatibilidade com a versão do sistema operacional do seu smartphone

Conheça também:



NVD D 3208 P com HD WD Purple



HDs WD Purple