



série
5000

Câmera veicular
com infravermelho

VMM 5008 IR

960H

RESOLUÇÃO
ANALÓGICA

IP66

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

Digital

SENSOR



L	A	P
43 mm	80 mm	67,48 mm



A VMM 5008 IR é uma câmera de tamanho compacto que pode ser instalada na área externa de veículos. Ela possui lente de 2,8 milímetros com infravermelho.

Características

- » 1/3" SONY 1.27 megapixel Aptina CMOS
- » Ideal para transmissão de vídeo em tempo real
- » Balanço de branco automático
- » Case antivibração
- » Resolução: 700 TVL
- » IP66

Especificações técnicas

CMOS	1/3" SONY 1.27 megapixel
Resolução	700 TVL
Formato de vídeo (H x V)	NTSC - 960 x 480
Iluminação mínima	0 lux (IR ligado)
Sistema de sincronização	Interno
Relação sinal-ruído	≥50 dB (AGC Off)
Lente	2,8 mm
Obturador eletrônico	Automático
Balanço de branco	Automático
AGC - Controle automático de ganho	Sim
Correção de gama	0,45
Dia e noite	Sim
Íris	Eletrônica
Alcance IR	8 m
Quantidade de LEDs	12
Comprimento de onda LED IR	850 nm
Saída de vídeo	Vídeo composto 1.0 Vpp, 75 Ω, 4 pinos aviation
Áudio	Opcional
Alimentação	12 Vdc (± 10%)
Consumo (máx.)	160 mA (±10 mA) (IR ligado)
Temperatura	-20 °C a 55 °C
Umidade	0% - 90%
Grau de proteção	IP66
Local de instalação	Interno e externo
Cor do case	Preto
Dimensão (L x A x P)	43 x 80 x 67,48 mm

Importante: para conexão entre o MVD e as câmeras analógicas e IP, próprias da linha DVR veicular Intelbras, é necessária a aquisição dos cabos extensores Din Jack Aviation 4 e 6 pinos respectivamente.

Conheça também



Linha de câmeras IP veiculares
com infravermelho



DVR veicular série 1000



DVR veicular série 5000