

## XPE 1001 PLUS ID

### Porteiro eletrônico

Terminal dedicado porteiro eletrônico de uma tecla com função RFID.



- » Permite facilmente a comunicação direta ao ramal previamente programado;
- » Funcionamento com centrais de portaria padrão Anatel;
- » Funciona com o MIP 1000 ou em modo stand alone;
- » Leitor de TAG Mifare com frequência de 3,56MHz;
- » Cadastro de Tag's via telefone ou MIP;
- » 2 entradas de sensores e 2 entradas de botoeiras;
- » Atualização de firmware via USB.

## Especificações técnicas

Instalação/padrão	Funcionamento em posição de ramal de central de portaria ou PABX padrão ANATEL
Comunicação	Dígitos em MF (não funciona em modo decádico)
Abertura	Fechadura eletromecânica 12 V/1A (4 formas)
	Acionamento de contato seco - máx. 24 V/1 A (4 formas)
Dimensões	15,5 cm de comprimento
	9,7 cm de largura
	7,5 cm de profundidade
Temperatura de operação	De - 5°C a 55°C
Grau de proteção	IPX4
Peso	350 g

**Cenário de aplicação ou Soluções integradas ou Fotos do produto** (aqui você escolhe a opção mais pertinente e deleta as demais)

