



Câmera IP

- » Resolução 1 MP
- » Alimentação PoE
- » Índice de proteção IP67
- » Alcance de IR de 30 metros

HD 720p	30 m	2.6 mm	PoE	IP67
RESOLUÇÃO IP	ALCANCE IR	LENTE	POWER OVER ETHERNET	ÍNDICE DE PROTEÇÃO

As VIPs Intelbras são câmeras de segurança para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser utilizadas com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.

Especificações técnicas

VIP S3020 G3

VIP S4020 G3

Geral

Sistema operacional	Linux® embarcado
Interface do usuário	Web, SIM e iSIC

Câmera

Sensor de imagem	1/4" 1 megapixel Progressive CMOS
Obturador eletrônico	Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s
Iluminação mínima	0,1 lux: colorido (IR desligado) 0,01 lux: preto e branco (IR desligado) 0 lux: preto e branco (IR ligado)
Relação sinal-ruído	> 50 dB
Controle de ganho	Automático/Manual

Balanço do branco	Automático/Manual
Compensação de luz de fundo	BLC/DWDR (60dB)
Perfil Dia & Noite	Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco
Modos de vídeo	Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco
Detecção de vídeo	Até 4 regiões de detecção

Lente

Distância focal	2.6mm
Abertura máxima	F2.0
Ângulo de visão	H: 90° / V: 50°
Tipo de lente	Fixa
Íris	Eletrônica
Tipo de montagem	Montada em placa

Vídeo

Compressão de vídeo	H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
Resolução de imagem/ proporção de tela	720p (1280 × 720)/16:9 D1 (704 × 480)/22:15 CIF (352 × 240)/22:15
Foto	Até 1 foto por segundo
Formato do vídeo	NTSC
Taxa de bit	H.264: 1kbps a 6144 kbps MJPEG: 10 kbps a 2048 kbps
Taxa de frames	1 a 30 FPS

Rede

Interface	RJ45 (10/100BASE-T)
Protocolos e serviços suportados	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, RTSP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, UPnP®, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif
Onvif	Perfil S
Serviços DDNS	DDNS No-IP®, DynDNS®
Operação	Monitoramento, configuração total do sistema, informações sobre registros da câmera, atualização de firmware
Configuração de nível de acesso	Acesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção por senha
Navegador	Internet Explorer®1
Smartphone	iOs e Android - Software iSIC Intelbras

Aplicações e monitoramento	Intelbras SIM, Intelbras IP Utility, Intelbras Security Center	
Características Ambientais		
Distância máxima do infravermelho	30 metros (IR Ativo) – 0,85 microns	
Alimentação	12 Vdc, PoE (802.3af)	
Proteção	Contra surtos e ondas eletromagnéticas	
Nível de proteção	IP67	
Consumo máximo de energia	<3,5 W	
Temperatura de operação	-10 °C ~ +60 °C	
Umidade relativa	<95%	
Dimensões (L x A x P ou A x Ø)	70,0 x 70,0 x 165,0 mm	84,0 x 108 mm
Peso	Bruto: 380 g	Bruto: 250 g

Certificações

Certificações	CE (EN 60950:2000), UL:UL60950-1, FCC: FCC Part 15 Subpart B
----------------------	--

1 A compatibilidade pode variar conforme a versão do navegador.