

Configurando a integração do TIP 200 / TIP 300 com o SVIP 1000

Santa Rita do Sapucaí, 27 de janeiro de 2020

Primeiro passo

Acesse a interface web de configuração do terminal TIP 200 e TIP 300 (caso tenha dúvidas de como acessar, consulte o manual do usuário do terminal TIP 100 e TIP 300):

<https://www.intelbras.com/pt-br/terminal-ip-tip-200>

<https://www.intelbras.com/pt-br/ajuda-download/faq/terminal-ip-tip-300>

Segundo passo

Realize as configurações indicadas nas telas de exemplo abaixo.

- 1 - Configurar Conta Ativa para: "Habilitado";
- 2 – Inserir o número da unidade interna (apto) previamente adicionados no servidor SIP (PVIP1000 ou CVIP1000) nos campos: Nome no Display, Nome de Identificação, Nome de Registro e Nome do Usuário;
- 3 - Senha SIP cadastrada (padrão de fábrica: "intelbras");
- 4 - Servidor SIP: Inserir IP do Servidor SIP (PVIP1000 ou CVIP1000);
- 5 - Porta: inserir porta SIP (padrão de fábrica "5060");

Terceiro passo

- 6 - Manter os Codecs PCMU e PCMA na coluna de Codecs Habilitados;



Quarto e último passo

- 7 - Configurar Tipo do DTMF para: "SIP INFO".
8 - Configurar Informação DTMF para: "DTMF-Relay"

