

EUAL 15NB

Cabo Lightning em nylon



O cabo USB para Lightning EUAL 15NB permite a conexão de seus dispositivos para alimentação de energia e transferência de dados. Possui homologação da Apple, garantindo compatibilidade com seus dispositivos equipados com conector Lightning, e tem 1,5 m de comprimento para oferecer maior comodidade. O revestimento em nylon trançado garante maior durabilidade diante das exigências do dia a dia.

- » Carregue e sincronize dados dos seus dispositivos Apple
- » Conector original Apple, com homologação MFi
- » Velocidade de carregamento até 2,4 A (12 W)*
- » Transferência de dados até 480 Mbps
- » 1,5 m de comprimento
- » Revestimento em nylon trançado resistente

Compatível com iPhone 11 Pro Max; iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max; iPhone XS; iPhone XR; iPhone X; iPhone 8 Plus; iPhone 8; iPhone 7 Plus; iPhone 7; iPhone SE; iPhone 6s Plus; iPhone 6s; iPhone 6 Plus; iPhone 6; iPhone 5s; iPad Pro de 10,5 polegadas; iPad Pro de 12,9 polegadas (1ª e 2ª geração); iPad Pro de 9,7 polegadas; iPad mini (1ª até 5ª geração); iPad Air (1ª até 3ª geração); iPad (5ª até 7ª geração); iPod touch (6ª e 7ª geração); e outros dispositivos com conector Lightning.

*a potência e corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e dispositivo conectados.

Apple, iPad, iPod, iPhone e Lightning são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. O uso do selo Made for Apple significa que um acessório foi projetado para conectar-se especificamente aos produtos da Apple identificados no selo e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou conformidade aos padrões regulatórios de segurança. Observe que o uso deste acessório com um produto Apple pode afetar o seu desempenho wireless.

Especificações técnicas

Conector 1	USB Type-A
Conector 2	Lightning (8 pinos)
Bitola do cabo	Transferência de energia: 22AWG Transferência de dados: 28AWG
Tensão máxima	5 Vcc
Corrente máxima	2,4 A
Velocidade de transferência de dados	Até 480 Mbps (em conformidade com o padrão USB 2.0)
Revestimento do cabo	Externo: nylon trançado Interno: blindagem em folha de alumínio e malha de cobre trançado
Capa dos conectores	Alumínio
Dimensão do produto	∅ 3,4 × 1.500 mm
Dimensões da embalagem (L x A x P)	80 × 175 × 30 mm
Peso líquido (kg)	0,030