



Repetidora de  
señal wireless

## IWE 3000N

**300**  
Mbps

VELOCIDAD

**2<sup>em</sup>1**


MODO REPETIDORA Y  
PUNTO DE ACCESO



INDICADOR  
INTELIGENTE  
DE SEÑAL

**1x**

1 PUERTA LAN



L	A	P
95 mm	121 mm	73 mm



IWE 3000N es la solución ideal para aumentar la señal wireless de las redes domésticas. Este permite compartir el acceso a internet con diversos dispositivos en una red inalámbrica y puede ser configurado a través del botón WPS, con sólo dos toques, aumentando la señal Wi-Fi. Su instalación y gestión también pueden ser hechas vía interfaz web, accediendo a través de su computadora, smartphone o tablet, de modo rápido y fácil.

### Características

- » 2 modos de funcionamiento: Repetidora de señal y Punto de acceso
- » Design sencillo y discreto
- » Interfaz totalmente en portugués
- » Compatibilidad con todos los enrutadores del mercado
- » 5 años de garantía

## Especificaciones técnicas

<b>Hardware</b>	
Chipset (CPU)	RTL8196EU
	RTL8192ER
Memoria flash	4 MB
Memoria SDRAM	32 MB
2 antenas internas	2 dBi
1 puerta LAN	100 Mbps
<b>Parámetros wireless</b>	
Estándares	IEEE 802.11b/g/n
Modo de radio	MiMo
Modo de operación	Repetidora Wi-Fi Punto de acceso
Frecuencia de operación	2,4 GHz
Ancho de banda	20, 40 MHz
Tasa de transmisión	Hasta 300 Mbps
Canales de operación	1-13 (Brasil)
Potencia máxima (EIRP)	20 dBm (100 mW)
Seguridad	WEP y WPA-WPA2/PSK (TKIP/AES)
<b>Alimentación</b>	
Entrada	100-240 V a 50/60 Hz
Potencia máxima de consumo	6 W

## Escenario de instalación

Evite instalar la repetidora en un lugar muy distante del enrutador. Cuanto mejor este reciba la señal de la red Wi-Fi, mejor será la conexión.

