



Câmera IP Full HD

- » Resolução FULL HD - 2 Megapixel
- » Lente varifocal de 2.7 a 13.5 mm motorizado
- » IR inteligente com alcance de 60 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compatível com Intelbras Cloud
- » Função WDR (120 dB)



A VIP 3260 Z é uma câmera robusta, que proporciona alta definição de imagens, o que a torna ideal para grandes projetos. Ela conta com proteção IP67, pode ser instalada em ambientes internos e externos, e possui recursos que facilitam a instalação, como zoom motorizado e ajuste automático de foco. Sua resolução, aliada a tecnologia Starlight oferece nitidez nos detalhes das cenas, objetos e pessoas em grandes locais, como estacionamentos, shoppings, aeroportos e estações de transporte.

Especificações técnicas

VIP 3260 Z

Geral

Sistema operacional	Linux® embarcado
Interface do usuário	Web, SIM e iSIC

Câmera

Sensor de imagem	1/2.8" 2 megapixels Progressive scan CMOS
Obturador eletrônico	1/3s ~ 1/100.000s
Iluminação mínima	0.006Lux/F1.4 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0.05Lux/F1.4 (Colorido, 1/30s, 30IRE)

	0Lux/F1.4 (IR ligado)
Relação sinal-ruído	> 50 dB
Controle de ganho	Automático/Manual
Balanco do branco	Automático/Manual
Redução de ruído	3D
Máscaras de privacidade	4
Compensação de luz de fundo	BLC, HLC e WDR (120dB)
Perfil Dia & Noite	Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco
Modos de vídeo	Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco
Detecção de vídeo	Até 4 regiões de detecção

Lente

Distância focal	2.7 a 13,5 mm
Zoom óptico	5x
Abertura máxima	F1.4
Controle de foco	Automático/Manual
Ângulo de visão	H: 106° a 29°, V:57° a 17°
Tipo de lente	Varifocal motorizada
Íris	Eletrônica
Tipo de montagem	Montada em placa

Vídeo

Compressão de vídeo	H.265+/H.265/H.264/MJPEG
Resolução de imagem/ proporção de tela	1080p (1920 × 1080) / 1.3 MP (1280 × 960) 720p (1280 × 720) / D1 (704 × 480) CIF (352 × 240) / VGA (640 × 480)
Análise inteligente de vídeo	Linha virtual Cerca virtual Mudança de cena
Formato do vídeo	NTSC
Bit rate	H.265: 9 kbps a 6400 kbps H.264: 24 kbps a 10240 kbps MJPEG: 40 kbps a 15616 kbps
Taxa de frames	Stream principal: 1080, 1.3 M/720p (1 a 30 FPS) Stream extra 1: D1/VGA/CIF (1 a 30 FPS)

Rede

Interface	RJ45 (10/100BASE-T)
Protocolos e serviços suportados	IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, ICMP, NTP, DHCP, FTP, ARP, PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, Multicast, IGMP, UPnP, Filtro IP, QoS, IEEE 802.1X, Bonjour, SIP, Onvif, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, SSH, TLS, SSL, Genetec
Serviços DDNS	Intelbras DDNS, No-IP, DynDNS
Configuração de nível de acesso	Acesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção por senha
Navegador	Internet Explorer® 1
Smartphone	iOs e Android
Aplicações e monitoramento	Intelbras SIM, Intelbras IP Utility, Intelbras Security Center

Interface auxiliar

Gravação local	Microcartão SD de até 128 GB (não incluso)
-----------------------	--

Características Ambientais

Distância máxima do infravermelho	60 metros
Alimentação	12 Vdc/PoE (802.3af - Classe 0)
Nível de Proteção	IP67
Consumo máximo de energia	<12,95 W
Temperatura de operação	-30 °C ~ +60 °C
Umidade relativa	<95%
Dimensões (L x A x P ou A x Ø)	79 x 76 x 244 mm
Peso	0,815Kg

1 A compatibilidade pode variar conforme a versão do navegador

Conheça também:



NVD 3208 P com HD WD Purple



HDs WD Purple