



XAS Porta de Aço

Sensor de abertura magnético

Ideal para portas e portões metálicos, possui alta robustez e proteção contra ferrugens.

Características

- » Material inoxidável
- » Resistência de até 2 toneladas
- » GAP de abertura de até 50 mm

Especificações técnicas

| | |
|-----------------------------------|---|
| Código do produto | 4541031 |
| Aplicação | Portas e janelas de madeira ou metais pesados |
| Ambiente de instalação | Internos e Externos |
| Comunicação com central de alarme | Com fio |
| Fixação | Parafusos |
| Detecção | Reed Switch |
| Indicação de disparo | Contato aberto |
| Resistência a impactos | Até 2 toneladas |
| Saída de alarme | NF |
| GAP de abertura | 50mm (±15%) |
| GAP de fechamento | 35mm (±10%) |

Características elétricas

| | |
|----------------------|--------|
| Corrente operacional | 500 mA |
|----------------------|--------|

Características mecânicas

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Dimensões do sensor (L x A x P) | 105 × 9,6 × 37,5 mm ±2 mm |
| Dimensões do ímã (L x A x P) | 106,5 × 15,2 × 16 mm ±2 mm |
| Cor case | Branco ou preto |

Características ambientais

| | |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -10 °C a 50 °C |
|-------------------------|----------------|