

XPE 1001 PLUS ID



Porteiro eletrônico

Terminal dedicado porteiro eletrônico de uma tecla com função RFID.

- » Permite facilmente a comunicação direta ao ramal previamente programado;
- » Funcionamento com centrais de portaria padrão Anatel;
- » Funciona com o MIP 1000 ou em modo stand alone;
- » Leitor de TAG Mifare com frequência de 3,56MHz;
- » Cadastro de Tag's via telefone ou MIP;
- » 2 entradas de sensores e 2 entradas de botoeiras;
- » Atualização de firmware via USB.

Especificações técnicas

| | |
|-------------------------|---|
| Instalação/padrão | Funcionamento em posição de ramal de central de portaria ou PABX padrão ANATEL |
| Comunicação | Dígitos em MF (não funciona em modo decádico) |
| Abertura | Fechadura eletromecânica 12 V/1A (4 formas) Acionamento de contato seco - máx. 30 V/2 A (4 formas) |
| Dimensões | 15,5 cm de comprimento 9,7 cm de largura 7,5 cm de profundidade |
| Temperatura de operação | De - 5°C a 55°C |
| Grau de proteção | IPX4 |
| Peso | 350 g |

Cenário de aplicação ou Soluções integradas ou Fotos do produto (aqui você escolhe a opção mais pertinente e deleta as demais)

