

Videoportero Wi-Fi

Allo w3

El Videoportero Wi-Fi Allo w3 une la conectividad de soluciones remotas vía Wi-Fi con la practicidad al atender sus visitas desde cualquier lugar del mundo por la aplicación Allo.



- » Funciones remotas vía Wi-Fi
- » Instalación y configuración Plug&Play
- » Detección de movimiento
- » Grabado de foto y video
- » Visualización nocturna

Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor de imagen:	1/4" CMOS
Pixel	1.0 Mega
Obturador:	1/25~1/100,000
Estándar de compresión de video	H.264 32Kbps~2Mbps
Audio:	Full duplex audio
Ángulo de visión:	130°
Visión nocturna:	LED con ICR

Imagen:

Resolución:	Support HD/SD
Máxima resolución:	1920x1080
Frame rate	1~25 por segundo

Wi-fi

Antena:	interna
Estándar:	IEEE802.11b/g/n
Protocolo de comunicación:	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS
Frecuencia de operación:	2,4GHz
Protocolo de seguridad:	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

General

Temperatura de operación:	-20°C a 50°C
Alimentación:	12~24VCC
Alimentación USB:	5VCC
Consumo de energía:	Máximo de 3W
Dimensiones (L x A x P):	45mm x 115mm x 26mm
Almacenamiento:	Tarjeta micro-SD: 8 a 128GB
Índice de Protección:	IP 54: resistencia a ambientes externos



Control en la palma de la mano: conectividad Wi-Fi a través de la aplicación Allo. Atienda el visitante de cualquier lugar del mundo.



Instalación y configuración plug & play: permite la instalación sin obras y practicidad en la configuración.



Tira fotos y graba videos de forma automática o por comando, para que sepa todo lo que sucede a cualquier hora.



Integración con timbres: para su comodidad, el Allo w3 es compatible con los timbres inalámbricos Intelbras CIB 100, CIK 200.

