



Cámara Speed dome con Starlight

- ». Resolución y definición de imágenes 1080p
- ». De alta sensibilidad nocturna, la tecnología Starlight ofrece un rendimiento excelente con una claridad mínima
- ». Tiene un alcance de de 30x zoom



ZOOM ÓPTICO



RESOLUCIÓN



STARLIGHT



OSD

IK10

RESISTENCIA AL VANDALISMO

Especificaciones técnicas

Sensor	1/2,8" y 2 megapíxeles CMOS
Píxeles efectivos	1920 (H) x 1080 (V)
Líneas horizontales	1920H
Resolución real	Full HD: 1080p
Lente	f=4.5mm(wide) a 135mm(tele), F1.6 a F4.4
Ángulo de visión horizontal	60 ° (zoom mínimo) 2 ° (zoom máximo)
Ángulo de visión vertical	34 ° (zoom mínimo) 1 ° (zoom máximo)
Zoom óptico	30X
Zoom digital	4X
Formato de video	NTSC
Protocolos de video	HDCVI/Analógico
Relación señal / ruido	≥55 dB

Velocidad de obturación	'1/4s~1/30,000s
Sincronismo	Interno
Iris	Electrónico/Manual
Day & Night	Automático (Ajustable), a colores, P&B
Cambio automático de filtro (ICR)	Sí

Características Complementarias

Control automático de ganancia (AGC)	ON
Compensación de luz de fondo (BLC)	ON / OFF
Balance de blancos	Automático / Ajustable

Conexiones

Salida de video	75 Ω BNC hembra
Alimentación	Conector P4 hembra

Características Eléctricas

Consumo máximo de corriente	3 A
Consumo máximo de energía	12W, 20W (aquecedor ligado)
Voltaje	24 VAC
Protección anti-interrupción	Salida de video, alimentación, RS485 y entrada de audio

Características Mecánicas

Dimensiones (A x H x P) (A x?)	297 x 222 mm
Peso	6,2 kg
Color de la caja	Blanco
Tipo de caja / Material	Speed Dome / Metálico
Grado de protección	IP67/IK10
Lugar de instalación	Interior / exterior

Características ambientales

Temperatura de almacenamiento	(-)10 °C a 60 °C
Temperatura de funcionamiento	(-)10 °C a 60 °C
Humedad relativa de funcionamiento	10% a 90% RH
Humedad relativa de funcionamiento	10% a 90% RH

Sensibilidad

Color 0.05 lux (f / 1.6, 1 / 60s),
Modo nocturno - (IR cut filter On)
0,005 lux (f/1.6)

Certificado

FCC

Parte 15, clase B

CE

EN 55022:2010/AC:2011(classe B)
EN 55024:2010\
EN 61000-6-3:2007/A1:2011
EN 50130-4:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
IEC 61000-4-2:2008
IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010
IEC 61000-4-4:2012
IEC 61000-4-5:2005
IEC 61000-4-6:2013
IEC 61000-4-8:2009
IEC 61000-4-11:2004