



**SERIE
5000**

DVR AHD vehicular

MVD 5204



RESOLUCIÓN

WD1

RESOLUCIÓN
ANÁLOGA



GPS



WI-FI

4G

TECNOLOGÍA



L	A	P
168 mm	67 mm	182,3 mm



El MVD 5204 es un grabador de video digital, desarrollado especialmente para uso en vehículos. Tiene un software para el control, operación y visualización de imágenes de su flota. Siendo esta su principal aplicación, el control de flotas es realizado a través de la transmisión en tiempo real de las imágenes, de las alarmas y del trayecto. Con un procesador de alto rendimiento, graba en resoluciones de 1080p, 720p (AHD) y WD1, D1, WHD1, HD1, WCIF y CIF (analógicas). Además, a través de la conexión de alarmas, almacena y transmite información de los eventos de contacto conectados al equipo. Es robusto, fácil de instalar, mantenimiento simplificado y alta fiabilidad.

Características

- » Soporta 4x 1080p (AHD).
- » Soporta disco rígido para grabación de las imágenes.
- » Soporta tarjeta SD para grabación secundaria
- » Soporta GPS para rastreo del vehículo.
- » Soporta Wi-Fi para download de las grabaciones.
- » Soporta 3G/4G para visualización de las imágenes en tiempo real.
- » Diseño sofisticado con case de metal.
- » Soporta audio bidireccional.

Especificaciones técnicas

Dispositivo	Parámetros técnicos	
Sistema	OS	Linux 3.0.8
	Modo de control	CP4, mouse, red (4G/Wi-Fi)
	Entrada	4 canales AHD (1080p/Analógicos)
Video	Salida	1 canal analógico
	Resolución máxima	60FPS (4 canales sumados) 1080p (AHD)
	Señal-estándar	Tensión: 1 V / Impedancia: 75 Ω NTSC / PAL
Audio	Entrada	4 canales
	Salida	1 canal analógico
	Señal-estándar	Tensión: 2 Vpp / Impedancia de entrada: 4,7 k Ω
Grabación	OSD	Información GPS, alarma, n° vehículo, velocidad, fecha / hora, número del canal
	Interfaz de operación	Con interfaz GUI
	Codecs	Video: H.264 / Áudio: ADPCM
	Resolución	Análogo: PAL: 1080p(1920x1080), 720p(1280x720), WD1(928x576), WHD1(928x288), WCIF(464x288), D1(704x576), HD1(704x288), CIF(352x288).
		NTSC: 1080p(1920x1080), 720p(1280x720), WD1(928x480), WHD1(928x240), WCIF(464x240), D1(704x480), HD1(704x240), CIF(352x240).
	Calidad	1-8 niveles ajustables (1 es lo mejor)
	Modo de grabación	Normal / Agendamiento / Alarma
	Pre-grabado	0-60 minutos
	Post-grabación	0-30 minutos
	Replicación	Soporta
	Modo de búsqueda	Fecha/hora, canal, evento
Ubicación	GPS	Ubicación, detección de velocidad y sincronización de hora.
Almacenamiento	Disco rígido	2.5" SATA x 1 (Soporta hasta 2 TB)
	USB	USB 2.0 x 2
Interfaz	Serial	Sensor de inercia (interno)
	Tarjeta SIM	SLOT x 1
	Tarjeta SD	256 GB x 1
	Red	RJ45 x 1 (10/100 M)
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac
	3G/4G	EVDO/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
	Comunicación	RS232 x 2, RS485 x 2
	Sensores	8 entradas, 2 salidas
	Velocidad	1 entrada para sensor de velocidad analógico
	Configuración	CP4 (opcional)
Power	Audio	1 x micrófono
	Tensión de entrada	8-36 Vdc
	Tensión de salida	5 V @ 500 mA, 12 V @ 500 mA
Características físicas	Consumo máximo de energía	43 W
	Dimensión (A x A x P)	168 x 67 x 182,3 mm
Otros	Peso	1,62 kg
	Temperatura de operación	-40 °C ~ +70 °C
	Humedad	8% - 90%

Línea de DVRs híbridos vehiculares

Producto	Canales analóg. o AHD	Módulo GPS	Módulo Wi-Fi	Módulo 4G	SD card	HDD	SSD	Sensor alarma	Puerto USB	Sensor de Inercia	Ethernet
MVD 1204	4	Sí	No	No	2 slots até 256 GB	No	No	8 in 2 out opcional	1	Sí	Sí
MVD 3204 W	4	Sí	Sí	No	2 slots até 256 GB	No	No	8 in 2 out opcional	1	Sí	Sí
MVD 3204 GW	4	Sí	Sí	Sí	2 slots até 256 GB	No	No	8 in 2 out opcional	1	Sí	Sí
MVD 5204 GW	4	Sí	Sí	Sí	1 slots até 256 GB	Até 2 TB	Sí	8 in 2 out opcional	1	Sí	Sí
MVD 5208 GW	8	Sí	Sí	Sí	1 slots até 256 GB	Até 2 TB	Sí	8 in 2 out opcional	1	Sí	Sí

Conheça também



Línea de cámaras análogas vehiculares con infrarrojos



Línea de cámaras AHD vehiculares



DVR vehicular série 1000



Este producto debe instalarse y configurado por un **técnico calificado**