




Câmera IP

VIP 1130 VF G2



RESOLUÇÃO



ENTRADA
DE ÁUDIO



LENTE
VARIFOCAL

IP66

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

PoE

PASSIVO 12 V



L	A	P
87 mm	80 mm	281 mm



A VIP 1130 VF G2 é uma câmera varifocal com resolução HD de 1 megapixel e alta definição de imagens para sistemas de monitoramento por vídeo IP. Tem foco adaptável, que permite uma instalação mais fácil e rápida, e gerenciamento pela interface web.

Características

- » Resolução HD de 1 MP (720p)
- » IR ativo
- » Lente varifocal de 2.8 a 12 mm
- » Proteção IP66
- » Intelbras Cloud
- » Onvif
- » Suporta entrada de áudio
- » Suporta PoE passivo

Especificações técnicas

Geral	
Sistema operacional	Linux® embarcado
Interface do usuário	Web, SIM Plus, Intelbras iSIC, NVR
Câmera	
Sensor	1/4" CMOS sensor
Zoom óptico	Manual
Zoom digital	Sim
Alcance IR ativo	30 metros
Comprimento de onda LED IR ativo	850 nm
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
Iluminação mínima	0,1 lux: colorido (IR desligado) 0 lux: preto e branco (IR ligado)
Relação sinal-ruído	50 db
Lente	
Tipo de lente	Varifocal/Manual
Distância focal	2.8 a 12 mm
Ângulo de visão horizontal	23,23° a 64,01°
Ângulo de visão vertical	12,87° a 34,68°
Controle de foco	Manual
Vídeo	
Compressão de vídeo	H.264
Resolução da imagem	720p (1280 x 720)
	D1 (720 x 480)
	CIF (352 x 288)
Taxa de bits	4096 Kbs
Foto	Sim
Formato de vídeo	NTSC
Stream principal	720p (1280 x 720) (1 ~ 30)
	D1 (720 x 480) (1 ~ 30)
Stream extra	D1 (720 x 480) (1 ~ 30)
	CIF (352 x 288) (1 ~ 30)
Áudio	
Entrada de áudio	Sim

Rede	
Interface	RJ45 (10/100BASE-T)
Protocolos e serviços suportados	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, NTP, ONVIF
Throughput	15 Mbps
Serviços DDNS	No-IP®, DynDNS® e IntelbrasDDNs®
Acessos simultâneos	Máx. 5
Acesso smartphone	iPhone®, Android®
Navegador	Internet Explorer® 10 (ou superior) (windows 7)
Aplicações e monitoramento	Interface web, Intelbras SIM, SIM Plus, Intelbras IP Utility, Intelbras iSIC 6 ou superior, Intelbras Cloud
Características complementares	
Controle Automático de Ganho (AGC)	Automático/Manual
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Sim
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim
Balanco de branco	Automático/Manual
Deteção de movimento	Até 4 regiões de detecção
Modos de vídeo	Automático (ICR)/Colorido/Preto e branco
Ajuste de imagem	Brilho/Contraste/Saturação/Matiz
Função <i>Espelho</i>	Sim
Máscara de Privacidade	Até 4 áreas
Redução de ruído	3D
Características elétricas	
Alimentação	12 Vdc ou PoE Passivo 12 V
Consumo máximo de corrente	400 mA
Consumo máximo de potência	5 W
Proteção Antissurto	Sim
Características mecânicas	
Dimensões (L x P x A) ou (A x ø)	281 x 87 x 80 mm
Peso	650 g
Cor	Case Branco
Tipo case/material	Bullet/Metal
Grau de proteção	IP66
Local de instalação	Interno/Externo
Características ambientais	
Temperatura de operação	-10 a 60 °C
Umidade relativa de operação	10% a 90%

Fotos do produto



Conheça também



NVD 3116
Gravador Digital de Vídeo
em Rede



VIP 3230 B
Câmera IP Full HD



VIP 3230 D
Câmera IP Full HD

Imagens ilustrativas

Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds. No-IP é uma marca registrada de Vitalwerks Internet Solutions, LLC. DynDNS é uma marca registrada de Dynamic Network Services Inc. iPhone é uma marca registrada da Apple Inc. Android é uma marca registrada da Google, Inc. Internet Explorer é uma marca registrada da Microsoft Corporation.