




SÉRIE  
3000



Câmeras veiculares HD

VHDM 3100 A  
VHDM 3105 E  
VHDM 3125 E



RESOLUÇÃO

IP66

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Digital

SENSOR



MICROFONE EMBUTIDO

VHDM 3100 A / VHDM 3105 E



VHDM 3125 E



As câmeras VHDM da série 3000 fornecem imagens de alta resolução com tecnologia AHD e captação de áudio. Com case metálico e opções de instalação em ambientes internos e externos<sup>1</sup>, são resistentes à vibração e ao uso diário em caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e quaisquer outras aplicações veiculares.

Características

- » Sensor 1/3" CMOS
- » Microfone embutido<sup>2</sup>
- » Balanço de branco automático
- » Case antivibração
- » WDR
- » Lente de 2.8 e 3.6 mm<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Câmeras para ambientes externos: VHDM 3105 E e VHDM 3125 E.

<sup>2</sup> Disponível no modelo VHDM 3100 A.

<sup>3</sup> No modelo VHDM 3125 E.

	A	Ø
VHDM 3100 A	65,5 mm	70 mm
VHDM 3105 E	65,5 mm	70 mm
VHDM 3125 E	73,7 mm	93,4 mm



VHDM 3100 A / VHDM 3105 E



VHDM 3125 E

Especificações técnicas

	VHDM 3100 A	VHDM 3105 E	VHDM 3125 E
CMOS	1/3" SONY	1/3" SONY	1/3" SONY
Resolução (em pixels)	1280x720	1280x720	1280x720
Formato de vídeo	NTSC	NTSC	NTSC
Iluminação mínima	0,005 lux	0,005 lux	0,005 lux
Sistema de sincronização	Interno	Interno	Interno
Relação sinal-ruído	≥43.1 dB (AGC OFF)	≥43.1 dB (AGC OFF)	≥43.1 dB (AGC OFF)
Lente	2.8 mm	2.8 mm	3.6 mm
Ângulo de abertura horizontal	Horizontal ~92°, Vertical ~52°	Horizontal ~92°, Vertical ~52°	Horizontal ~72°, Vertical ~41°
Balanco de branco	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual
AGC-Controle automático de ganho	Automático	Automático	Automático
Dia e noite	-	Sim	Sim
Íris	Eletrônica	Eletrônica	Eletrônica
Quantidade de LEDs	-	6	2 (Array)
Alcance IR	-	5 m	25 m
Comprimento de onda LED IR	-	850 nm	850 nm
Saída de vídeo	4 pinos aviation	4 pinos aviation	4 pinos aviation
Áudio	Sim	Não	Não
Alimentação	DC 12 V ±10%	DC 12 V ±10%	DC 12 V ±10%
Consumo (máx.)	<4 W	<4 W	<5 W
Temperatura de operação	-10 °C a 60 °C	-10 °C a 60 °C	-10 °C a 60 °C
Umidade	0% - 90%	0% - 90%	0% - 90%
Grau de proteção	IP65	IP66	IP66
Tipo de case	Mini dome	Mini dome	Dome
Local de instalação	Interno	Interno e externo	Interno e externo
Cor do case	Preto	Preto	Preto
Dimensão (A x Ø)	65,5 x 70 mm	65,5 x 70 mm	73,7 x 93,4 mm

Conheça também



MVD 1204



MVD 3204 GW



MVD 5204 GW



iFleet Smart G2