




Câmera speed dome


VIP 7245 SD



ZOOM ÓPTICO



ALCANCE IR



AUTO-TRACKING



COMPRESSÃO DE VÍDEO



A	Ø
337.4 mm	209 mm



A VIP 7245 SD é uma câmera inteligente de longo alcance com zoom óptico de 45x e infravermelho ativo de 250 m e tecnologia da Intelbras de visão noturna colorida com baixa luminosidade. Ela também possui autotracking e análise inteligente de vídeo, além de ser antivandalismo (IK10).

Características

- » Resolução Full HD (2 megapixels)
- » Análise inteligente de vídeo
- » Mapa de calor e detecção de face
- » Suporte a cartão micro-SD
- » IP67 e IK10
- » Suporte a PoE+
- » Entrada e saída de alarme
- » Entrada e saída de áudio

Especificações técnicas

Geral	
Sensor de imagem	1/2.8" STARVISTM CMOS
Pixels efetivos (H x V)	1920 x 1080
Memória RAM/ROM	512 MB / 128 MB
Sistema de varredura	Progressivo
Obturador	Automático ou Manual
Velocidade do obturador	1/1~1/30000s
Sensibilidade	Modo Colorido (1/3s, F2.2, 30IRE) 0.005 lux Modo Preto e Branco (1/30s, F2.2, 30IRE) 0.02 lux Modo Preto e Branco (F2.2, infravermelho ligado) 0 lux
Relação sinal-ruído	>50 dB
Distância máxima do infravermelho	250 metros
Quantidade de LEDs do IR	6
Tipo de lente	Motorizada com autoiris
Montagem da lente	Montada em placa
Distância focal	3.95~177.7 mm
Abertura máxima	F1.6 a F4.95
Ângulo de visão	Horizontal: 70.3°~1.8°
Zoom óptico	45x
Controle do foco	Automático ou Manual
Análise inteligente de vídeo	
Inteligência de vídeo	Linha Virtual e Cerca Virtual, Mudança de Cena, Abandono ou Retirada de Objeto
Função avançada	Deteção de Face e Mapa de Calor
Autotracking	Sim
Vídeo	
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resoluções	1080p (1920 x 1080) / 1.3M (1280 x 960) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 576 / 704 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240)
Taxa de frames	Stream principal: 1080p / 1.3M / 720p (1~50/60 FPS) Stream extra: D1 (1~25/30 FPS) Stream extra 2: 1080p / 1.3M / 720p / D1 / CIF (1~25/30 FPS)
Controle de taxa de bits	CBR/VBR
Taxa de bits	H.264: 448 K~8192 kbps
Dia/Noite	Auto (ICR) / Colorido / Preto e Branco
Perfil Dia e Noite	Agendamento, Dia e Noite
Compensação de luz de fundo	BLC, HLC, WDR (120 dB)
Balanco de branco	Automático, Luz natural, Iluminação pública, Ambiente externo e Manual
Controle de ganho	Auto / Manual
Redução de ruído	3D DNR
Deteção de movimento	Sim
Mascaramento de vídeo	Sim
Região de interesse	Sim
Estabilização de imagem	Sim
Defog	Sim
Zoom digital	16x
Flip	180°
Máscara de privacidade	Sim, até 24 áreas

Características do PTZ	
Alcance do Pan/Tilt	Pan: 0°~360° (infinito) Tilt: -20°~90°, 220° com autoflip
Velocidade manual	Pan: 0.1° ~200° /s Tilt: 0.1° ~120° /s
Velocidade máxima do preset	Pan: 300°/s Tilt: 200°/s
Quantidade de presets	300
Funções PTZ	5 Patrulhas, 8 Tour, Autopan, Autoscan
Ação ao ligar	Restaurar o status de PTZ e de lentes anteriores a falha de energia
Inatividade	Ativar Preset / Scan / Tour / Patrulha se configurado para o período
Tarefas agendadas	Preset, tour, patrulha e scan
Protocolos RS485	Intelbras-1, Pelco-P/D (reconhecimento automático)

Interfaces	
Saída de vídeo analógico	1 saída BNC analógica (CVBS)
Formato do vídeo	NTSC
Interface RS485	1
Alarme	7 entrada de alarme 2 saídas

Certificações	
Certificados	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1

Áudio	
Interface de áudio	1 entrada e 1 saída
Compressão	G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2

Rede	
Interface	1 RJ45 (10/100BASE-T)
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Compatibilidade	Intelbras-1, Onvif, CGI e Genetec
Método do stream	Unicast / Multicast
Máximo acesso de usuários	20 usuários
Configuração de nível de acesso	Acesso através de senha com diferentes níveis de permissão
Armazenamento	Cartão micro-SD de até 128 GB (vendido separado), NAS e PC para gravação local
Navegadores	IE®, Chrome®, Firefox®, Safari®
Smartphone	iOS, Android®

Características ambientais	
Alimentação	24 Vac / 3 A (+/- 25%) ou PoE+ (802.3at)
Consumo	17 W, 25 W com infravermelho e aquecedor ativo
Condições de funcionamento	-40 °C~70 °C (-40 °F~158 °F) / umidade <95% RH
Proteção contra ingressão	IP67
Proteção antivandalismo	IK10
Material do case	Metal
Dimensões	Ø209 x 337.4 mm
Peso líquido	5.8 kg
Peso bruto	9.1 kg

Internet Explorer é marca registrada da Microsoft Corporation, Google Chrome é uma marca registrada da Google Inc., Firefox é uma marca registrada da Mozilla Foundation, Safari é marca comercial da Apple Inc., registradas nos EUA e outros países, Android é uma marca registrada da Google, Inc.