AMH 3001

Sistema de Automatización Mibo Home

» Transforme su casa en una casa inteligente

» Control remoto universal

» Configuración y control vía app a través de un botón

» Monitoree, y reciba alertas y amplíe su seguridad

» Amplíe su sistema añadiendo más ítems de la línea Mibo Home

Transforme su hogar en una casa inteligente, simplifique y deje su vida más práctica automatizando tareas cotidianas.

Especificaciones Técnicas

AGH 3001	**Central de Automatización Residencial Mibo Home HUB**
Sistema operativo	Linux
Protocolos de comunicación inalámbrica	Zigbee y Wi-Fi
Estándar Zigbee	IEEE 802.15.4
Estándar Wi-Fi	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Frecuencia de operación	2,4GHz
Protocolo de seguridad	64/128 bits WEP, WPA/WPA2, WPAPSK/WPA2-PSK
Alcance de conexión Zigbee	100 metros sin barreras
Alimentación	DC 5 V ±10%, 1 A
Número máximo de dispositivos que pueden ser conectados al hub	32
Temperatura de operación	−5℃ ~ +50℃
Dimensión del embalaje (L × A × P)	101 × 30 × 101 mm
Peso	0,296 kg

ASA 3001	Sensor de Apertura
Protocolo de comunicación inalámbrica	ZigBee
Frecuencia de operación	IEEE 802.15.4
Alcance de conexión Zigbee	100 metros sin barreras
Alimentación	3VDC, Batería CR1632
Corriente de operación	Reposo: 20uA Máximo: 40mA
Alarma de Batería acabando	Sí, a través del APP Mibo Home
Temperatura de operación	−10℃ a +50℃
Humedad de operación	10% a 90% sin condensación
Dimensión del embalaje (L x A x P)	41 × 22 × 11 mm
Peso	0,015 kg
ASM 3001	**Sensor de movimiento y luminosidad**
Protocolo de comunicación inalámbrica	ZigBee
Frecuencia de operación	IEEE 802.15.4
Alcance de conexión Zigbee	100 metros sin barreras
Cobertura gran angular	Máxima 170°
Alcance de detección	7 metros
Alimentación	3VDC, Batería CR2450
Corriente de operación	Reposo: 20uA Máximo: 40mA
Alarma de Batería acabando	Sí, a través del APP Mibo Home
Temperatura de operación	−10℃ ~ +45℃
Dimensión del embalaje (L × A × P)	30 × 33 × 30 mm
Peso	0,063 kg
Alimentación	Batería CR2450
AIS 3101	**Mini interruptor inalámbrico**
Protocolo de comunicación inalámbrica	Zigbee IEEE 802.15.4
Frecuencia de operación	2,4GHz
Alcance de conexión Zigbee	100 metros sin barreras

Alimentación	3VDC, Batería CR2032
Corriente de operación	Reposo: 20uA Máximo: 40mA
Alarma de Batería acabando	Sí, a través del APP Mibo Home
Temperatura de operación	−10℃ a +50℃
Humedad de operación	10% a 90% sin condensación
Dimensión del embalaje (L × A × P)	45 × 45 × 12 mm
Peso	0,018 kg

Fotos del producto