



Interfaz Celular 4G con Wi-Fi ICW 4002

- » Interfaz Web para la configuración y gestión del producto.
- » El Wi-Fi utiliza una frecuencia de 2,4 GHz.
- » Comparta Internet Wi-Fi con hasta 32 dispositivos.
- » Tecnología VoLTE. Realice llamadas de voz a través de la red 4G con conexiones más rápidas y de mejor calidad¹.
- » Entrada para el chip de teléfono celular.
- » 1 puerto LAN, 1 puerto WAN / LAN y 1 conexión telefónica (cableada o inalámbrica).
- » Viene completamente configurado. Inserte un chip habilitado en la ICW 4002 y el producto estará listo para usar.

¹ Consultar disponibilidad con su proveedor.



La Interfaz Celular 4G con Wi-Fi ICW 4002 es un dispositivo que integra la telefonía móvil y fija, desarrollado para facilitar el uso compartido de la línea celular, conectándola en teléfonos analógicos. A través de él, es posible aprovechar las ventajas de los planes tarifarios diferenciados que ofrecen los proveedores de telefonía móvil con la misma comodidad y conveniencia de una conexión telefónica fija, además de compartir internet a través del Wi-Fi. Este equipo cuenta con un adaptador de chip 2G / 3G / 4G y SIM, incluido para insertar el chip habilitado.

Especificaciones técnicas

Temperatura de funcionamiento	0 °C a 45 °C
Frecuencias de funcionamiento	2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: 850/2100 MHz 4G: 700/850/1800/2600 MHz
Entrada del adaptador	Voltaje: 100/240 V ~ 50-60 Hz Salida: 12 Vdc – 1 A
Consumo de energía	En reposo: aprox. 2,76W En funcionamiento: aprox. 3,68 W
Antenas	Ganancia: 3 dBi Impedancia: 50 ohms Conexión SMA fêmea
Impedancia de interfaz FXS	600Ω
Dimensiones (An x Al x Pr)	118 x 215 x 50 mm

Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n (20/40 MHz)	
Protocolo de Internet	IPv4/IPv6	
Velocidad máxima de conexión	LTE-FDD	150 Mbps DL / 50 Mbps UL
	LTE-TDD	112 Mbps DL / 10 Mbps UL
	DC-HSPA+	42 Mbps DL
	HSPA+	21 Mbps DL
	HSPA	14,4 Mbps DL / 5,76 Mbps UL
	UMTS	384 kbps DL / 384 kbps UL
	EDGE	237 kbps DL / 237 kbps UL
	GPRS	85.6 kbps DL / 85.6 kbps UL

Escenario de aplicación

