

Atualização de firmware – TIP 425 – 30/06/2021 - Versão 2.9.26

São José, 30/06/2021

Melhorias:

- Melhoria do provisionamento com a ICIP quando utilizado domínio;

Atualização de firmware – TIP 425 – 06/04/2021 - Versão 2.9.24

São José, 06/04/2021

Novidades:

- Suporte a múltiplas chamadas, possibilitando o atendimento e manipulação de até 4 chamadas simultâneas através das teclas de softkeys;

Melhorias:

- Melhoria no desempenho na discagem do teclado e no tempo de resposta do display;
- Melhoria da sinalização do estado das chamadas em andamento através das teclas de programação no modo "Conta", sendo possível fazer a captura de uma chamada e chaveamento desta com uma chamada em andamento.

CHANGELOG



Atualização de firmware – TIP 425 – 24/09/2020 - Versão 2.9.22

São José, 24/09/2020

Novidades:

- Removido o suporte ao protocolo LLDP;
- Incluído o suporte ao software Fast Config;

Atualização de firmware – TIP 425 – 09/07/2020 - Versão 2.9.21

São José, 09/07/2020

Novidades:

- Incluído o suporte ao protocolo LLDP;
- Incluído o suporte ao servidor secundário;

Melhorias:

- Melhoria no registro SIP quando ocorre uma desconexão da rede;

Atualização de firmware – TIP 425 – 03/02/2020 - Versão 2.9.17

São José, 03/02/2020

Melhorias:

- Melhoria no auto provisionamento;
- Proteção na página web para caracteres não aceitos nos parâmetros do usuário;
- Melhoria na atualização de firmware;
- Melhoria no registro em casos que o terminal está configurado como tipo de central Broadsoft;
- Melhoria no registro quando utilizado servidor SIP com domínio;
- Tecla recall do TIP 425 não funciona com PBX Mitel após receber 486;
- Melhoria na conferência interna do terminal;
- Melhoria na configuração de portas das contas SIP;

Atualização de firmware – TIP 425 – 27/12/2018 - Versão 2.8.0

São José, 27/12/2018

Melhorias:

- Melhoria na interface web para atualização de firmware;
- Melhoria no funcionamento com a central Panasonic;
- Melhoria nas mensagens do autoprovisionamento;
- Melhoria na sinalização das teclas de BLF;