



Câmera IP Bullet

- » Resolução 2 megapixels (1080p)
- » Suporta Cartão SD
- » IR de 40m
- » ROI (Região de Interesse)
- » Sensor megapixel 1/2.7"



LENTE VARIFOCAL
MOTORIZADA



CARTÃO
MICRO-SD

H.265

COMPRESSÃO
DE VÍDEO

PoE

POWER OVER
ETHERNET

IP67

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

As VIPs Intelbras são câmeras de segurança para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser utilizadas com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.

Especificações técnicas

Sensor de imagem	1/2.7" 2 megapixels CMOS
Obturador eletrônico	Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s
Pixels efetivos	1920 (H) × 1080 (V)
Iluminação mínima	0,05 lux/F1.8 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0,3 lux/ F1.8 (Colorido, 1/30s, 30IRE) 0 lux/ F1.8 (IR ligado)
Relação sinal-ruído	>40 dB
Controle de ganho	Automático/Manual
Balanco do branco	Automático/Manual
Compensação de luz de fundo	BLC/HLC/DWDR (60dB)
Perfil Dia & Noite	Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco

Modos de vídeo Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco

Detecção de vídeo Até 4 regiões de detecção

Lente

Distância focal 2.8 mm à 12 mm

Abertura máxima F1.8

Ângulo de visão horizontal 105° à 33°

Ângulo de visão vertical 56° à 18°

Tipo de lente Motorizada

Alcance IR 40 metros (IR Ativo)

IR inteligente Sim

Comprimento de onda LED IR 850 nm

Tipo de montagem Montada em placa

Vídeo

Quantidade de streams 2

Compressão de vídeo H.264H/H.264// H.264B/ H.265/ MJPEG¹

Resolução de imagem
 1080p (1920x1080) / 16:9
 1.3M (1280x960) / 4:3
 1M (1280x720) / 16:9 D1 (704x480) / 22:15
 VGA (640x480) / 4:3
 CIF (352x240) / 22:15

Foto Até 1 foto por segundo

Formato do vídeo NTSC

Taxa de bit
 H.264: 8 kbps a 6144 kbps
 H.265: 3 kbps a 6144 kbps
 MJPEG: 40 kbps a 6144 Kbps

Taxa de frames
 Stream Principal: 1080p (1920 x 1080) 1 ~ 20 FPS
 1.3M (1280 x 960) 1 ~ 30 FPS
 Stream Extra: D1/ VGA/ CIF (1 a 30 FPS)

Rede

Interface RJ45 (10/100BASE-T)

Protocolos e serviços suportados TCP/IP, UDP, IPv4, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPs, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, Multicast, FTP, NTP, RTP, Onvif, Intelbras Cloud, Intelbras -1²

Onvif Perfil S, T

Serviços DDNS Intelbras DDNS , DDNS No-IP®, DynDNS®

Configuração de nível de acesso Acesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção por senha³

Navegador	Internet Explorer® ⁴ ,
Aplicações e monitoramento	Interface Web, Intelbras SIM Next, Intelbras IP Utility, Defense IA, ISIC, Onvif (S e T)
Throughput máximo	24Mbps

Armazenamento

Cartão Micro SD	Até 128GB
-----------------	-----------

Características Complementares

Compensação de luz de fundo (BLC)	Sim
Hight Light Compensation (HLC)	Sim (Digital)
Balanço de branco	Auto / Luz Natural / Iluminação Pública / Ambiente externo / Manual / Personalizado
Detecção de movimento	Sim ⁵
Ajuste de imagem	Brilho/ Contraste/ Saturação/ Nitidez/ Gama
Função espelho	Sim
Rotação de imagem	0°/90°/180°/270°
Idiomas do menu OSD	Português, Inglês e Espanhol
Máscara de privacidade	Sim 4 áreas programáveis)
Redução digital de ruído	3D – ajustável
Funções inteligentes	Mascaramento Detecção de movimento Área de interesse

Conexões

Saída de vídeo	Conector RJ – 45 Ethernet (8P8C)
Alimentação	Conector P4 fêmea

Características Elétricas

Consumo máximo de potência	< 4,8 W
Alimentação	12 Vdc, Poe Ativo (802.3af)
Proteção anti-surto	15 kV (vídeo e alimentação)

Características Mecânicas

Dimensões (A x Ø)	90 x 90 x 244 mm
Peso	434 g

Cor do case	Preto (Tampa frontal) e Branco (gabinete traseiro)
Tipo case/material	Metal (tampa frontal) e plástico (gabinete traseiro)
Grau de proteção	IP67
Local de instalação	Interno e externo

Características Ambientais

Temperatura de armazenamento	- 30 à 60 °C
Temperatura de operação	- 30 à 60 °C
Umidade relativa de operação	< 95 % RH

Certificações

FCC	Parte 15, classe B
CE	EN 60950 : 2000

¹ Disponível apenas no stream extra.

² Esse produto é compatível com os modelos NVD 1204, NVD 1208 e NVD 1216, somente utilizando o protocolo ONVIF e com o modo de gravação em Regular. Não garantimos o funcionamento da detecção de movimento entre esses dispositivos.

Devido implementações de segurança na comunicação da câmera com os gravadores Intelbras, todos os firmwares da câmera a partir de 2020 não serão compatíveis com gravadores que possuem versão de firmware de 2017 ou anterior. Caso queira utilizar a câmera em um gravador antigo, deverá ser realizado um downgrade no firmware da câmera. Para maiores informações, favor consultar o suporte técnico.

³ Para conectar a câmera em DVRs e NVRs que não possuem a função de inicialização, será necessário primeiro conectar a câmera em um computador para fazer a inicialização através da interface web da câmera.

⁴ A compatibilidade pode variar conforme a versão do navegador.

⁵ Para garantir o correto funcionamento da detecção de movimento utilizar o protocolo Intelbras-1.

Conheça também:



NVD 3116 P com HD WD Purple



HDs WD Purple

