

Confira na tabela abaixo o comparativo entre os modelos de conectores da Intelbras e descubra a melhor solução para as suas instalações



	Conectores de vídeo	
	CONEX 1000 BNC MOLA	CONEX 1000 BNC BORNE
COMPATIBILIDADE	26AWG ~ 18AWG	26AWG ~ 16AWG
IMPEDÂNCIA	75Ω	75Ω
FAIXA DE FREQUÊNCIA	0 ~ 2 GHz	0 ~ 2 GHz
TENSÃO MÁXIMA	300 Vdc	300 Vdc
AMBIENTE DE INSTALAÇÃO	Interno	Interno
COR	Prata	Preto com Cinza
LOCAL DE INSTALAÇÃO	Interno	Interno
FIXAÇÃO DO CABO	Parafuso Interno	Parafuso Borne
TIPO DE EMBALAGEM	Individual com 10 peças	Individual com 10 peças



	Conectores de alimentação		
	CONEX 1000 P4 MACHO	CONEX 3000 P4 MACHO FAST	CONEX 1000 P4 FEMEA
COMPATIBILIDADE	26AWG ~ 16AWG	26AWG ~ 16AWG	26AWG ~ 16AWG
TENSÃO MÁXIMA	300 Vdc	300 Vdc	300 Vdc
CORRENTE MÁXIMA	2A	2A	2A
AMBIENTE DE INSTALAÇÃO	Interno	Interno	Interno
COR	Preto com Cinza	Preto com Cinza	Preto com Cinza
LOCAL DE INSTALAÇÃO	Interno	Interno	Interno
FIXAÇÃO DO CABO	Parafuso Borne	Botão	Parafuso Borne
TIPO DE EMBALAGEM	Individual com 10 peças	Individual com 10 peças	Individual com 10 peças



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

Confira na tabela abaixo o comparativo entre os modelos de conectores da Intelbras e descubra a melhor solução para as suas instalações



Conectores RJ45

	CONEX 1000 RJ45 CAT5e	CONEX 1000 RJ45 CAT6	CONEX 3000 RJ45 CAT5e	CONEX 3000 RJ45 CAT6
COMPATIBILIDADE	Cabo sólido 24AWG ~26 AWG	Cabo sólido 24AWG ~26 AWG	Cabo sólido 24AWG ~26 AWG	Cabo sólido 24AWG ~26 AWG
AMBIENTE DE INSTALAÇÃO	Interno	Interno	Interno	Interno
COR	Transparente	Transparente	Cinza fume	Cinza fume
LOCAL DE INSTALAÇÃO	Interno	Interno	Interno	Interno
FIXAÇÃO DO CABO	Crimpagem	Crimpagem	Crimpagem	Crimpagem
TIPO DE EMBALAGEM	Individual com 50 peças	Individual com 50 peças	Individual com 20 peças	Individual com 20 peças
MATERIAL DO CONTATO ELÉTRICO	8 vias em cobre com 3µm de ouro	8 vias em cobre com 3µm de ouro	8 vias em cobre com 50µm de ouro	8 vias em cobre com 50µm de ouro



Conector de áudio

CONEX 1000 RCA MACHO

COMPATIBILIDADE	26AWG ~ 16AWG
TENSÃO MÁXIMA	300 Vdc
AMBIENTE DE INSTALAÇÃO	Interno
COR	Preto com Cinza
LOCAL DE INSTALAÇÃO	Interno
FIXAÇÃO DO CABO	Parafuso Borne
TIPO DE EMBALAGEM	Individual com 10 peças



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**