

Confira na tabela abaixo o comparativo entre os modelos de testadores da Intelbras e descubra a melhor solução para as suas instalações



TESTER 1000 P		TESTER 3000 MT	
DISPLAY 7 SEGMENTOS	4 Dígitos (Duplo, 1 Tensão e 1 Corrente)	DISPLAY	Tela touch screen 4"
CONEXÃO DE ENTRADA	P4 Fêmea	RESOLUÇÃO DISPLAY	800 x 480
CONEXÃO DE SAÍDA	P4 Macho	PROTOCOLOS DE VÍDEO	HDCVI, AHD, HDTV, CVBS e IP
TENSÃO DC (V)	3,6 a 15	RESOLUÇÃO SUPORTADA HDCVI	1MP, 2MP, 4MP, 5MP, 8MP
CORRENTE DC (A)	0 a 3	RESOLUÇÃO SUPORTADA AHD	1MP, 2MP, 4MP, 5MP
POTÊNCIA MÁX. TOTAL (W)	45	RESOLUÇÃO SUPORTADA HDTV	1MP, 2MP, 4MP, 5MP, 8MP
PROTEÇÃO CONTRA INVERSÃO DE POLARIDADE	Sim	RESOLUÇÃO SUPORTADA CVBS	CIF, QCIF, D1, WD1
COR CASE	Preta	RESOLUÇÃO SUPORTADA IP	1MP, 2MP, 4MP, 5MP, 8MP
TIPO CASE / MATERIAL	Plástico	COMPRESSÃO DE VÍDEO	H.264 e H.265
		TESTE DE CABO RJ45	Sim (com adaptador)
		TESTE DE CABEAMENTO ETHERNET	Comprimento do cabo Atenuação Reflexividade Impedância
		SUPORTE AO CARTÃO DE MEMÓRIA	Compatível até 32G B
		CAPACIDADE	2400 mAh
		TEMPO MÁXIMO PARA RECARGA TOTAL	5 horas
		TEMPO DE USO COM CÂMERA (IP OU ANALÓGICA)	6 horas
		ENTRADA DE VÍDEO	1 BNC
		ENTRADA DE ÁUDIO	1 P2
		ENTRADA DE RJ45	1 RJ45 (Ethernet) e 1 RJ45 (teste de cabo)
		ENTRADA ALIMENTAÇÃO	1 P4 (fêmea)
		SAÍDA ALIMENTAÇÃO	1 P4 (fêmea mini)
		ENTRADA CARTÃO SD	1 Micro
		INTERFACE RS485	1 Borne com terminal
		LANTERNA	Sim
		AUTO-FALANTE	Sim
		APLICATIVOS	Chrome, VLC, Onvif, Áudio Player, Vídeo Player, Lanterna
		FONTE DE ALIMENTAÇÃO	12V/ 1A
		SAÍDA DE ALIMENTAÇÃO DC	12 Vdc / 3 A
		SAÍDA DE ALIMENTAÇÃO POE	802.3af, 802.3at
		COR	Preta
		MATERIAL	Plástico



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**