

Consulte la comparativa entre los modelos de conectores Intelbras en la siguiente tabla y descubra la mejor solución para sus instalaciones



	Conectores de video	
	CONEX 1000 BNC MOLA	CONEX 1000 BNC BORNE
COMPATIBILIDAD	26AWG ~ 18AWG	26AWG ~ 16AWG
IMPEDANCIA	75Ω	75Ω
RANGO DE FRECUENCIA	0 ~ 2 GHz	0 ~ 2 GHz
VOLTAJE MÁXIMA	300 Vdc	300 Vdc
ENTORNO DE INSTALACIÓN	Interno	Interno
COLOR	Plata	Negro con Gris
LUGAR DE INSTALACIÓN	Interno	Interno
FIJACION DE CABLES	Tornillo Interior	Tornillo Borne
TIPO DE EMBALAJE	Individual con 10 piezas	Individual con 10 piezas



	Conectores de Alimentación		
	CONEX 1000 P4 MACHO	CONEX 3000 P4 MACHO FAST	CONEX 1000 P4 FEMEA
COMPATIBILIDAD	26AWG ~ 16AWG	26AWG ~ 16AWG	26AWG ~ 16AWG
VOLTAJE MÁXIMO	300 Vdc	300 Vdc	300 Vdc
CORRIENTE MÁXIMA	2A	2A	2A
ENTORNO DE INSTALACIÓN	Interno	Interno	Interno
COLOR	Negro con Gris	Negro con Gris	Negro con Gris
LUGAR DE INSTALACIÓN	Interno	Interno	Interno
FIJACION DE CABLES	Tornillo Borne	Botão	Tornillo Borne
TIPO DE EMBALAJE	Individual con 10 piezas	Individual con 10 piezas	Individual con 10 piezas



Este producto debe ser instalado y configurado por un **técnico calificado**

Consulte la comparativa entre los modelos de conectores Intelbras en la siguiente tabla y descubra la mejor solución para sus instalaciones



### Conectores RJ45

	CONEX 1000 RJ45 CAT5e	CONEX 1000 RJ45 CAT6	CONEX 3000 RJ45 CAT5e	CONEX 3000 RJ45 CAT6
COMPATIBILIDAD	Cable sólido 24AWG ~26 AWG	Cabo sólido 24AWG ~26 AWG	Cabo sólido 24AWG ~26 AWG	Cabo sólido 24AWG ~26 AWG
ENTORNO DE INSTALACIÓN	Interno	Interno	Interno	Interno
COLOR	Transparente	Transparente	Cinza fume	Cinza fume
LUGAR DE INSTALACIÓN	Interno	Interno	Interno	Interno
FIJACION DE CABLES	Crimpagem	Crimpagem	Crimpagem	Crimpagem
TIPO DE EMBALAJE	Individual con 50 piezas	Individual con 50 piezas	Individual con 20 piezas	Individual con 20 piezas
MATERIAL DE CONTACTO ELÉCTRICO	Cobre de 8 vías con oro de 3µin	Cobre de 8 vías con oro de 3µin	Cobre de 8 vías con oro de 50µin	Cobre de 8 vías con oro de 50µin



### Conector de audio

#### CONEX 1000 RCA MACHO

COMPATIBILIDAD	26AWG ~ 16AWG
VOLTAJE MÁXIMO	300 Vdc
ENTORNO DE INSTALACIÓN	Interno
COLOR	Negro con Gris
LUGAR DE INSTALACIÓN	Interno
FIJACION DE CABLES	Tornillo Borne
TIPO DE EMBALAJE	Individual con 10 piezas



Este producto debe ser instalado y configurado por un **técnico calificado**