

Cámara IP Dome con Inteligencia



- » 2 MP
- » Tarjeta SD
- » Clasificación de objetos
- » Inteligencia Artificial integrada
- » Inteligencia Perimetral



ALCANCE IR

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

STARLIGHT



MAPA DE CALOR

CONTEO DE
PERSONAS

La VIP 7250 D IA es una cámara con Inteligencia Artificial que realiza la detección de rostros, conteo de personas e inteligencia perimetral. Proporciona una imagen con resolución Full HD, ideal para monitorear todos los detalles de la escena, que combinada con la tecnología Starlight proporciona una alta calidad de imagen, incluso en ambientes con poca luz.

Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor de imagen	1/2.8" 2 megapíxeles CMOS
Píxeles efectivos (H x V)	1920 x 1080
Memoria RAM/ROM	512 MB / 128 MB
Sistema de escaneo	Progresivo
Obturador electrónico	Automático / Manual
Velocidad de obturación	1/3~1/100000s
Sensibilidad	0,002 Lux@F1.6
Tipo de lente	Fija
Distancia focal	2,8 mm

Apertura máxima	F1.6
Ángulo de visión	Horizontal: 106° Vertical: 57°
Distancia de enfoque cercano	0,6 metros
DORI	D: 39 metros O: 15 metros R: 8 metros I: 4 metros
Distancia máxima de infrarrojos	50 metros
Número de LEDs IR	1
IR Inteligente	Sí

Inteligencia Artificial integrada

Detección de Rostros	Soporta la captura de rostros
Conteo de personas	Entradas y salidas, número de personas en la zona y gestión de filas
Inteligencia perimetral	Línea virtual, valla virtual, movimiento rápido, detección de estacionamiento, actitud sospechosa y aglomeración de personas
Clasificación de objetos	Detección de humanos/vehículos en las líneas virtuales, vallas virtuales y detección de movimientos rápidos

Análisis inteligente de video

Detección de movimiento	Sí
Región de interés	4 zonas
Abandono o retirada de objetos	Sí
Mapa de Calor	Sí

Video

Compresión de video	H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Smart Codec	Sí
Cantidad de streams	3 streams
Resoluciones	1080p(1920×1080), 1.3M(1280×960), 720p(1280×720), D1(704×576/704×480), VGA(640×480), CIF(352×288/352×240)
Tasa de frames	Stream principal: 1080P (1 ~ 25/30 FPS) Stream extra: D1 (1 ~ 25/30 FPS) Stream extra 2: 1080P (1 ~ 6 FPS)
Control de tasa de bits	CBR / VBR
Tasa de bits	H.265: 19 ~ 7424 kbps H.264: 32 ~ 8192 kbps
Modo Día/Noche	Automático / Color / Blanco y Negro

Cambio automático de filtros (ICR)	Sí
Compensación de contraluz	BLC / WDR (140 dB) / HLC
Balance de blancos	Automático / Luz natural / Alumbrado público / Exterior / Manual
Control de ganancia	Automático/Manual
Reducción de ruido	3D DNR
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Replicación de imagen	Sí
Rotación de imagen	0°/90°/180°/270°
Defog	Sí

Audio

Interfaz	1 canal de entrada y 1 de salida
Compresión	G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723

Red

Interfaz	1 RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolos	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
Compatibilidad	Intelbras-1, Onvif S/G/T, CGI, Defense IA
Máximo acceso de usuarios	20 usuarios
Configuración del nivel de acceso	Acceso por contraseña con diferentes niveles de permiso
Almacenamiento	Tarjeta micro-SD de hasta 256 GB (vendida por separado), FTP, NAS, SFTP
Navegadores	IE®, Chrome®, Firefox®
Smartphone	IOS, Android®

Interfaces

RS-485	N/A
Alarma	1 entrada: 5mA 5V DC 1 salida: 300mA 12V DC
Formato de video	NTSC

Condiciones ambientales

Alimentación	12 Vdc, o PoE (802.3af) (Soporta ePoE)
Consumo	<5.5 W

Temperatura de operación	-30 °C ~ +60 °C / humedad < 95%
Temperatura de almacenaje	-30 °C ~ +60 °C
Nivel de protección	IP67
Protección antivandalismo	IK10
Material de la carcasa	Metal
Dimensiones (Ø x A)	122,0 x 88,9 mm
Peso neto	0,46 kg