



Cámara IP Dome de 8 MP

- » 8 MP
- » Zoom Motorizado
- » Tarjeta SD
- » Protección antivandalismo IK10
- » IP67 e IK10



ALCANCE IR



STARLIGHT

LÍNEA
VIRTUALZOOM
MOTORIZADOCOMPRESIÓN
DE VIDEO

La VIP 7840 D Z es una cámara con starlight y zoom motorizado que proporciona imágenes de ultra definición y es ideal para monitorear cada detalle de la escena. Cuenta con certificación IP67 y protección antivandalismo IK10, lo que la convierte en una gran opción para instalaciones interiores y exteriores. También tiene funciones como línea y valla virtual.

Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor de imagen	1/2,7" 8 megapíxeles CMOS
Píxeles efectivos (H x V)	3840 x 2160
Memoria RAM/ROM	256 MB / 128 MB
Sistema de escaneo	Progresivo
Obturador electrónico	Automático / Manual
Velocidad de obturación	1/3~1/100000s
Sensibilidad	0,008 Lux@F1.5 0 lux Blanco y Negro (IR Encendido)
Tipo de lente	Varifocal motorizada
Distancia focal	2,7 a 13,5 mm

Apertura máxima	F1.5
Ángulo de visión	Horizontal: 113° a 31° Vertical: 58° a 17° Diagonal: 138° a 36°
DORI (Zoom mínimo)	D: 85,3 metros O: 34,1 metros R: 17 metros I: 8,5 metros
DORI (Zoom máximo)	D: 280 metros O: 112 metros R: 56 metros I: 28 metros
Distancia máxima de infrarrojos	40 metros
Número de LEDs de IR	2
IR Inteligente	Sí

Análisis inteligente de video

Detección de movimiento	Sí
Región de Interés	Hasta 4 zonas
Línea virtual	Sí
Valla virtual	Sí

Video

Compresión de video	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264B/ MJPEG
Smart Codec	Sí
Cantidad de streams	2 streams
Resoluciones	8M(3840x2160) / 6M(3072x2048) / 3072x1728 / 2592x1944 / 4M(2688x1520) / 3M(2048x1536/2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x288/342x240)
Tasa de frames	Stream principal: 3840x2160 (1 ~ 15 FPS) 2688x1520 (1 ~ 25/30 FPS)
	Stream extra: 704x576 (1 ~ 25 FPS) 704x480 (1 ~ 30 FPS)
Control de tasa de bits	CBR / VBR
Tasa de bits	H.265: 12 ~ 8192 kbps H.264: 32 ~ 8192 kbps
Modo Día/Noche	Automático / Color / Blanco y Negro
Cambio automático de filtro (ICR)	Sí
Compensación de contraluz	BLC / WDR (120 dB) / HLC

Balance de blancos	Automático / Luz natural / Alumbrado público / Exteriores / Manual / Por región
Control de ganancia	Automático/Manual
Reducción de ruido	3D DNR
Estabilización electrónica de imagen (EIS)	Sí
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Replicación de imagen	Sí
Rotación de imagen	0°/90°/180°/270°

Red

Interfaz	1 RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolos	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour
Compatibilidad	Intelbras-1, Onvif S/G/T, CGI, Defense IA
Máximo acceso de usuarios	20 usuarios
Configuración del nivel de acceso	Acceso por contraseña con diferentes niveles de permiso
Almacenamiento	Tarjeta micro-SD de hasta 256 GB (vendida por separado), FTP, NAS y SFTP
Navegadores	IE®, Chrome®, Firefox®
Smartphone	IOS, Android®

Condiciones ambientales

Alimentación	12 Vdc, o PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	<7.4 W
Temperatura de operación	-30 °C ~ +60 °C / humedad < 95%
Temperatura de almacenaje	-40 °C ~ +60 °C
Nivel de protección	IP67
Protección antivandalismo	IK10
Material de la carcasa	Metal
Dimensiones (Ø x A)	122 x 88,9 mm
Peso neto	0,47 kg

Escenario de aplicación

- Industria
- Shoppings
- Universidades
- Aeropuertos