



**Cámara IP Bullet de 8 MP**

- » 8 MP
- » Zoom Motorizado
- » Tarjeta SD
- » IP67



La VIP 7860 Z es una cámara con starlight y zoom motorizado que proporciona imágenes de ultra definición permitiendo controlar cada detalle de la escena. Cuenta con certificación IP67, por lo que es ideal para instalaciones en interiores y exteriores. También tiene funciones como la línea virtual y la valla virtual.

Especificações técnicas**Cámara**

Sensor de imagen	1/2,7" 8 megapíxeles CMOS
Píxeles efectivos (H x V)	3840 x 2160
Memoria RAM/ROM	256 MB / 128 MB
Sistema de escaneo	Progresivo
Obturador electrónico	Automático / Manual
Velocidad de obturación	1/3~1/100000s
Sensibilidad	0,008 Lux@F1.5 0 lux Blanco y Negro (IR Encendido)
Tipo de lente	Varifocal motorizada
Distancia focal	2,7 a 13,5 mm

Apertura máxima	F1.5
Ángulo de visión	Horizontal: 113° a 31° Vertical: 58° a 17° Diagonal: 138° a 36°
DORI (Zoom mínimo)	D: 85.3 metros O: 34,1 metros R: 17 metros I: 8,5 metros
DORI (Zoom máximo)	D: 280 metros O: 112 metros R: 56 metros I: 28 metros
Distancia máxima de infrarrojos	60 metros
Número de LEDs de IR	4
IR Inteligente	Sí

Análisis inteligente de video

Detección de movimiento	Sí
Región de Interés	Hasta 4 zonas
Línea virtual	Sí
Valla virtual	Sí

Video

Compresión de video	H.265 / H.264 / H.264B/ MJPEG
Smart Codec	Sí
Cantidad de streams	2 streams
Resoluciones	8M(3840x2160) / 6M(3072x2048) / 3072x1728 / 2592x1944 / 4M(2688x1520) / 3M(2048x1536/2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x288/342x240)
Tasa de frames	Stream principal: 3840x2160 (1 ~ 15 FPS) 2688x1520 (1 ~ 25/30 FPS)
	Stream extra: 704x576 (1 ~ 25 FPS) 704x480 (1 ~ 30 FPS)
Control de tasa de bits	CBR / VBR
Tasa de bits	H.265: 12 ~ 8192 kbps H.264: 32 ~ 8192 kbps
Modo Día/Noche	Automático / Color / Blanco y Negro
Cambio de filtro automático (ICR)	Sí
Compensación de contraluz	BLC / WDR (120 dB) / HLC

Balance de blancos	Automático / Luz natural / Alumbrado público / Exteriores / Manual / Por región
Control de ganancia	Automático/Manual
Reducción de ruido	3D DNR
Estabilización electrónica de imagen (EIS)	Sí
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Replicación de imagen	Sí
Rotación de imagen	0°/90°/180°/270°

Red

Interfaz	1 RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolos	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
Compatibilidad	Intelbras-1, Onvif S/G/T, CGI, Defense IA
Máximo acceso de usuarios	20 usuarios
Configuración del nivel de acceso	Acceso por contraseña con diferentes niveles de permiso
Almacenamiento	Tarjeta micro-SD de hasta 256 GB (vendida por separado), FTP y NAS
Navegadores	IE®, Chrome®, Firefox®
Smartphone	IOS, Android®

Condiciones ambientales

Alimentación	12 Vdc, o PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	<9,9 W
Temperatura de operación	-30 °C ~ +60 °C / humedad < 95%
Temperatura de almacenaje	-40 °C ~ +60 °C
Nivel de protección	IP67
Material de la carcasa	Metal
Dimensiones (An. × Al. × Pr.)	90,4 x 90,4 x 244,1 mm
Peso neto	0,86 kg

Escenario de aplicación

- Industria
- Shoppings
- Universidades

-Aeropuertos