

## Modelos Multi HD® com 4 canais

	MHDX 1104	MHDX 1204	MHDX 3104	iMHDX 3004
Tecnologias compatíveis	HDCVI, AHD, HDTVI, analógico (CVBS) e IP			
Modo BNC + IP / Quantidade de câmeras IP adicionais	Sim / 1 câmera IP		Sim / 2 câmeras IPs	
Modo NVR / Total de câmeras IP	Sim / Até 5 câmeras IPs		Sim / Até 6 câmeras IPs	
Gravação em 720p (HD)	✓	✓	✓	✓
Gravação em 1080p-Lite	✓	✓	✓	✓
Gravação em 1080p (Full HD)	Sim / somente câmeras IPs		✓	✓
Gravação em 3M	✗	✗	Sim / somente câmeras IPs	✓
Gravação em 4M-Lite	✗	✗	✓	✓
Gravação em 4M	✗	✗	Sim / somente câmeras IPs	✓
Gravação em 5M-Lite	✗	✗	✓	✓
Gravação em 5M	✗	✗	Sim / somente câmeras IPs	✗
Gravação em 6M	✗	✗	Sim / somente câmeras IPs	✗
Gravação em 4K	✗	✗	✗	✗
Compressão de vídeo H.264	✓	✓	✓	✓
Compressão de vídeo H.265	✓	✓	✓	✓
Compressão de vídeo H.265+	✓	✓	✓	✓
Quantidade de HDs suportados	1	1	1	1
Capacidade máxima de cada HD / Capacidade máxima de armazenamento	Consulte a tabela de compatibilidade e capacidade de HDs em <a href="http://intelbras.com.br">intelbras.com.br</a>			
Inteligências de vídeo	✗	Detecção Inteligente de pessoas e veículos	Linha virtual, cerca virtual, abandono/retirada de objetos e detecção de face	
Quantidade de canais com inteligências de vídeo	✗	4	2	1
Saídas de vídeo	HDMI, VGA e BNC (CVBS)			
Tela secundária (spot)	✗	✗	✗	✗
Compatível com Multi-box	✓	✓	✓	✓
Formas de acesso remoto	Intelbras Cloud e Intelbras DDNS			
Quantidade máxima recomendada de câmeras que podem ser abertas remotamente de forma simultânea	10		16	
Throughput	20 Mbps	32 Mbps	36 Mbps	64 Mbps
Multicanais	✓	✓	✓	✓
Compatível com adaptador Wi-Fi <sup>1</sup>	✗	✓	✓	✓
Recuperação de senha via e-mail	✓	✓	✓	✓
Verificação automática de atualizações e atualização via internet	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Para mais informações consulte o manual do usuário.

Todas as informações referem-se às últimas versões de firmware de cada modelo. Confira o manual dos produtos para mais detalhes.



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

## Modelos Multi HD® com 8 canais

	MHDX 1108	MHDX 1208	MHDX 3108	iMHDX 3008	MHDX 5108	MHDX 5208
Tecnologias compatíveis	HDCVI, AHD, HDTVI, analógico (CVBS) e IP					
Modo BNC + IP / Quantidade de câmeras IP adicionais	Sim / 2 câmeras IPs			Sim / 4 câmeras IPs		
Modo NVR / Total de câmeras IP	Sim / Até 10 câmeras IPs			Sim / Até 12 câmeras IPs		
Gravação em 720p (HD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gravação em 1080p-Lite	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Gravação em 1080p (Full HD)	Sim / Somente câmeras IPs		✓	✓	✓	✓
Gravação em 3M	Sim / Somente câmeras IPs			✓	✓	✓
Gravação em 4M-Lite	✗	✗	✓	✓	✗	✓
Gravação em 4M	Sim / Somente câmeras IPs			✓	✓	✓
Gravação em 5M-Lite	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Gravação em 5M	Sim / Somente câmeras IPs			✗	✓	✓
Gravação em 6M	Sim / Somente câmeras IPs		Sim / Somente câmeras IPs	✗	✓	✓
Gravação em 4K	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Compressão de vídeo H.264	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compressão de vídeo H.265	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Compressão de vídeo H.265+	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Quantidade de HDs suportados	1	1	1	1	1	1
Capacidade máxima de cada HD / Capacidade máxima de armazenamento	Consulte a tabela de compatibilidade e capacidade de HDs em <a href="http://intelbras.com.br">intelbras.com.br</a>					
Inteligências de vídeo	✗	Deteção Inteligente de pessoas e veículos	Linha virtual, cerca virtual, abandono/retirada de objetos e detecção de face			
Quantidade de canais com Inteligências de vídeo	✗	8	2	1	2	2
Saídas de vídeo	HDMI, VGA e BNC (CVBS)					
Tela secundária (spot)	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Compatível com Multi-box	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Formas de acesso remoto	Intelbras Cloud e Intelbras DDNS					
Quantidade máxima recomendada de câmeras que podem ser abertas remotamente de forma simultânea	20		24		36	48
Throughput	40 Mbps	48 Mbps	48 Mbps	128 Mbps	96 Mbps	
Multicanais	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Compatível com adaptador Wi-Fi <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Recuperação de senha via e-mail	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificação automática de atualizações e atualização via internet	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Para mais informações consulte o manual do usuário.

Todas as informações referem-se às últimas versões de firmware de cada modelo. Confira o manual dos produtos para mais detalhes.



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

## Modelos Multi HD® com 16 canais

	MHDX 1116	MHDX 1216	MHDX 3116	iMHDX 3016	MHDX 5016	MHDX 5116	MHDX 5216	MHDX 7116
Tecnologias compatíveis	HDCVI, AHD, HDTVI, analógico (CVBS) e IP							
Modo BNC + IP / Quantidade de câmeras IP adicionais	Sim / 2 câmeras IP			Sim / 8 câmeras IP				
Modo NVR / Total de câmeras IP	Sim / Até 18 câmeras IPs			Sim / Até 24 câmeras IPs				
Gravação em 720p (HD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gravação em 1080p-Lite	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Gravação em 1080p (Full HD)	Sim / Somente câmeras IPs		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gravação em 3M	Sim / Somente câmeras IPs			✓	Sim / Somente câmeras IPs	✓	✓	Sim / Somente câmeras IPs
Gravação em 4M-Lite	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Gravação em 4M	Sim / Somente câmeras IPs			✓	Sim / Somente câmeras IPs	✓	✓	Sim / Somente câmeras IPs
Gravação em 5M-Lite	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Gravação em 5M	Sim / Somente câmeras IPs					✓	✓	Sim / Somente câmeras IPs
Gravação em 6M	Sim / Somente câmeras IPs				✗	✓	✓	Sim / Somente câmeras IPs
Gravação em 4K	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	Sim / Somente câmeras IPs
Compressão de vídeo H.264	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compressão de vídeo H.265	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Compressão de vídeo H.265+	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Quantidade de HDs suportados	1	1	1	1	2	2	2	4
Capacidade máxima de cada HD / Capacidade máxima de armazenamento	Consulte a tabela de compatibilidade e capacidade de HDs em <a href="http://intelbras.com.br">intelbras.com.br</a>							
Inteligências de vídeo	✗	Deteção Inteligente de pessoas e veículos	Linha virtual, cerca virtual, abandono/ retirada de objetos e deteção de face					
Quantidade de canais com Inteligências de vídeo	✗	8	2	2	1	2	2	2
Saídas de vídeo	HDMI, VGA e BNC (CVBS)							2x HDMI, VGA e BNC (CVBS)
Tela secundária (spot)	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatível com Multi-box	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Formas de acesso remoto	Intelbras Cloud e Intelbras DDNS							
Quantidade máxima recomendada de câmeras que podem ser abertas remotamente de forma simultânea	40		72			96		72
Throughput	72 Mbps	64 Mbps	96 Mbps			192 Mbps		96 Mbps
Multicanais	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Compatível com adaptador Wi-Fi <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Recuperação de senha via e-mail	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificação automática de atualizações e atualização via internet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Imagens ilustrativas

<sup>1</sup> Para mais informações consulte o manual do usuário.

Todas as informações referem-se às últimas versões de firmware de cada modelo. Confira o manual dos produtos para mais detalhes.

Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: [forum.intelbras.com.br](http://forum.intelbras.com.br)

Suporte via chat: [intelbras.com.br/suporte-tecnico](http://intelbras.com.br/suporte-tecnico)

Suporte via e-mail: [suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

05.19

## Modelos Multi HD® com 32 canais

	MHDX 1032	MHDX 1132	MHDX 3132	MHDX 7132
Tecnologias compatíveis	HDCVI, AHD, HDTVI, analógico (CVBS) e IP			
Modo BNC + IP / Quantidade de câmeras IP adicionais	Sim / Sem câmeras IP adicionais			
Modo NVR / Total de câmeras IP	Não / Até 16 câmeras IPs		Sim / Até 32 câmeras IPs	
Gravação em 720p (HD)	✓	✓	✓	✓
Gravação em 1080p-Lite	✓	✓	✓	✓
Gravação em 1080p (Full HD)	Sim / Somente câmeras IPs		✓	✓
Gravação em 3M	Sim / Somente câmeras IPs			
Gravação em 4M-Lite	✗	✗	✓	✓
Gravação em 4M	Sim / Somente câmeras IPs			
Gravação em 5M-Lite	✗	✗	✓	✓
Gravação em 5M	Sim / Somente câmeras IPs			
Gravação em 6M	✗	Sim / Somente câmeras IPs		
Gravação em 4K	✗	✗	✗	Sim / Somente câmeras IPs
Compressão de vídeo H.264	✓	✓	✓	✓
Compressão de vídeo H.265	✗	✓	✓	✓
Compressão de vídeo H.265+	✗	✗	✓	✓
Quantidade de HDs suportados	2	2	2	4
Capacidade máxima de cada HD / Capacidade máxima de armazenamento	Consulte a tabela de compatibilidade e capacidade de HDs em <a href="http://intelbras.com.br">intelbras.com.br</a>			
Inteligências de vídeo	✗	✗	Linha virtual, cerca virtual, abandono/retirada de objetos e detecção de face	
Quantidade de canais com inteligências de vídeo	✗	✗	16	16
Saídas de vídeo	HDMI, VGA e BNC (CVBS)			2x HDMI, VGA e BNC (CVBS)
Tela secundária (spot)	✓	✓	✓	✓
Compatível com Multi-box	✓	✓	✓	✓
Formas de acesso remoto	Intelbras Cloud e Intelbras DDNS			
Quantidade máxima recomendada de câmeras que podem ser abertas remotamente de forma simultânea	96	96	96	96
Throughput	128 Mbps	128 Mbps	128 Mbps	128 Mbps
Multicanais	✗	✓	✓	✓
Compatível com adaptador Wi-Fi <sup>1</sup>	✗	✓	✓	✓
Recuperação de senha via e-mail	✓	✓	✓	✓
Verificação automática de atualizações e atualização via internet	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Para mais informações consulte o manual do usuário.

Todas as informações referem-se às últimas versões de firmware de cada modelo. Confira o manual dos produtos para mais detalhes.



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**