

CIE 1250

Central de alarma de incendio



La central de alarma de incendio CIE 1250 soporta hasta 250 dispositivos en su lazo. Fabricada con diseño moderno y desarrollada con alta tecnología, posee bivolt automático, un año de garantía y posibilidad de instalación en clase A o B. Es compatible con los dispositivos direccionables de la línea 520, tales como accionadores, detectores y sirenas.

- » Bivolt automático
- » Indicado para uso interno
- » Direccionamiento en las dos clases

Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación	100 a 240 Vac
Tensión de operación	24 Vdc
Consumo máximo en alarma	51,4 W
Consumo en supervisión	9 W
Direccionamiento	1 lazo con hasta 250 dispositivos
Número de lazos	1
Número de puntos por lazo	250
Topología	Clase A o B
Mecanismo de alarma	Lectura del estado del dispositivo
Temperatura de operación	-10 a 60 °C

Humedad	< 95% (sin condensación)
Filtro	Protección contra sobretensión en los lazos, en la salida de sirena y fuente de alimentación
Conexión con repetidoras	Permite la conexión con hasta 4 repetidoras
Interconexión entre centrales	Permite interconexión con hasta 16 centrales de la línea CIE
Peso	3,1 kg
Dimensión	240 x 290 x 100 mm

Fotos del producto

