



Câmera dome 5 Megapixels

- ». Alta Definição de Imagens 5MP
- ». Menu OSD
- ». Protocolo HDCVI
- ». Alcance Ir de 20 metros
- ». Robustez nas instalações



SÉRIE
3000



OSD



CASE METÁLICO

IP67

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

Especificações técnicas

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Sensor | 1/2.7" 5 Megapixels CMOS |
| Pixels efetivos | 2880 (H) x 1620 (V) |
| Linhas horizontais | 2880H |
| Resolução real | 5MP |
| Lente | 2.8 mm |
| Ângulo de visão horizontal | 110° |
| Ângulo de visão vertical | 59° |
| Alcance IR | 20 m |
| IR inteligente | Sim |
| Quantidade de LEDs | 3 |
| Comprimento de onda LED IR | 850 nm |
| Formato do vídeo | NTSC |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Protocolos de vídeo | HDCVI |
| Relação sinal-ruído | ≥65 dB |
| Sensibilidade | 0,02 lux /F2.0, 30IRE (0 lux IR On) |
| Velocidade do obturador | 1/30 a 1/100000s |
| Sincronismo | Interno |
| Íris | Eletrônica |
| Day & Night | Automático (Ajustável), Colorido, P&B |
| Troca Automática do Filtro (ICR) | Sim |

Características Complementares

| | |
|------------------------------------|---|
| Controle Automático de Ganho (AGC) | ON |
| Compensação de Luz de Fundo (BLC) | ON / OFF |
| High Light Compensation (HLC) | ON / OFF |
| Wide Dynamic Range (DWDR) | ON (DWDR) |
| Balanço de branco | Automático / Ajustável |
| Modo de imagem | Padrão / Suave / Vivo |
| Ajuste de imagem | Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação / Croma / Gamma / 2DNR |
| Idiomas do menu OSD | Português / Inglês / Espanhol |
| Redução Digital de Ruído (DNR) | 2D - Ajustável |

Conexões

| | |
|----------------|-------------------|
| Saída de vídeo | 75 Ω BNC fêmea |
| Alimentação | Conector P4 fêmea |

Características Elétricas

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Consumo máximo de corrente | 350 mA |
| Consumo máximo de potência | 3 W |
| Tensão | 12 Vdc |
| Range de Tensão | 30% (8,4 ~ 15,6Vdc) |
| Proteção antissurto | 15 KV (Vídeo e alimentação) |

Características Mecânicas

Dimensões (L x A x P) (A x Ø) 94 x 94 x 78 mm

Peso 270g

Cor case Branca

Tipo case / material Dome / Metálica

Grau de proteção IP67

Local de instalação Interno e Externo

Características ambientais

Temperatura de armazenamento -40 °C a 60 °C

Temperatura de operação -40 °C a 60 °C

Umidade relativa de armazenamento 20% a 90% RH

Umidade relativa de operação 20% a 90% RH

Certificados

FCC CRF 47 Parte 15, Classe B, ANSI C63.4-2014

CE EN55032
EN55024
EN50130-4
EN60950-1