

CIE 1060

Central de alarme de Incêndio endereçável



A central endereçável da linha de detecção e alarme de incêndio da Intelbras, CIE 1060, chega com excelente custo benefício e mais praticidade. A configuração por aplicativo via Wi-Fi garante ainda mais facilidade para a sua solução.

- » Até 60 dispositivos;
- » Configuração por aplicativo via Wi-Fi;
- » Contato seco.

Especificações técnicas

Tensão de alimentação	100 a 240 Vac – 50/60 Hz full range (automático)
Baterias	2 x 12 V - 1,2 A
Proteção contra inversão da bateria	Fusível autorreamável
Consumo em supervisão	9 W
Comprimento do laço	Máx. 1500 m
Saída de alimentação 24 V	Máx. 1,1 A
Saída Rele FL (padrão relé contato seco)	Máx. 30 V 1,1 A – NA / NF
Saída Rele AL (padrão relé contato seco)	Máx. 30 V 1,1 A – NA / NF
Saída Sir (padrão sirene convencional)	24 V – máx. 1,1 A – monitorada por 4,7 kΩ
Classe de instalação do laço	Classe A ou Classe B
Quantidade de laços	1
Quantidade total de endereços	60

Temperatura de operação	-10 a +55 °C
Umidade relativa	<95% não condensada
Indicação de uso	Ambiente interno
Cor	Cinza-ártico
Material	ABS antichama
Peso	1,3 kg - 3,1 kg com baterias
Dimensões (L x A x P)	240 x 290 x 100 mm

Fotos do produto



