

## EWS 222

### Mini Controlador Smart Wi-Fi com entrada para 2 interruptores



Transforme seu interruptor de 2 teclas comuns em um interruptor inteligente. Com o mini controlador smart EWS 222 você pode controlar a iluminação de até 2 ambientes ou equipamentos elétricos através do app Izy Smart e por assistente de voz Amazon Alexa e Google Assistente, com possibilidade de conectar um interruptor tradicional para manter controle por tecla na parede de forma simultânea. O tamanho compacto permite instalação embutida na mesma caixa 4x2" do interruptor de tecla. Através do app é possível criar programações para acionamentos automáticos, permitindo agendamentos para simular presença no ambiente ou ligar a luz junto ao despertador, assim como automações vinculadas aos outros dispositivos smart da linha Izy.

- » Transforme a iluminação de 2 ambientes em inteligente sem trocar as lâmpadas ou interruptores já existentes
- » Tamanho compacto, ideal para instalação embutida na mesma caixa 4x2" de um interruptor de tecla
- » Permite controle em paralelo, mantendo a função das teclas dos interruptores tradicionais sem interferir com controle por app
- » Programações para acionamentos automáticos e integração com outros dispositivos inteligentes da linha Izy
- » Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos por voz
- » Conexão via Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação

### Especificações técnicas

Tensão de alimentação	100 ~ 240 Vac (bivolt automático) 50/60 Hz
Corrente máxima	10 A (FP = 1)
Potência máxima de carga	1.200 W (FP = 1)
Consumo	1,2 W
Número de interruptores (canais)	2
Conexão elétrica	Fase (F), Neutro (N), Carga 1 (L1), Carga 2 (L2), Interruptor 1 (S1), Interruptor 2 (S2)
Bitola máxima de fio	1,5 mm <sup>2</sup>
Conectividade	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Wi-Fi - distância máxima do roteador	15 a 20 m sem obstáculos
App Izy Smart – sistemas compatíveis	iOS 9.0 ou superior, Android™ 4.4 ou superior

Material	Plástico com proteção antichama
Local de instalação	Ideal para embutir em caixa 4x2", acompanha suporte para instalação em trilho DIN (não indicado para instalação dentro de quadro metálicos)
Temperatura de operação	0 a 40 °C
Dimensão do produto (L x A x P) – com suporte para trilho DIN	50,5 x 46 x 19 mm
Peso do produto – com suporte para trilho DIN	46 g

## Fotos do produto



## Cenário de aplicação



Ilustração de instalação com EWS 222 – mini controlador smart de 2 canais