

## Videoproteiro

### Allo wT7 Lite

O Videoproteiro Allo wT7 Lite vem para complementar o sucesso da linha Allo wT7. Com qualidade de imagem Multi HD e funções que surpreendem o usuário, possibilita maior praticidade e segurança ao receber os visitantes, visualizar, conversar e abrir fechaduras pelo display de 7" ou de onde estiver pelo aplicativo Allo Plus.



- » Funções remotas via aplicativo Allo Plus
- » Tecnologia Multi HD
- » Gravação de foto e vídeo
- » Controle de acesso por cartão tag RFID
- » Controle de acesso por QR Code

## Especificações técnicas

### Módulo interno

Tecnologia do display	TFT-LCD
Tecnologia do display	MultiHD (CVI, TVI, AHD e CVBS)
Tamanho da tela	7"
Formato da tela	16:09
Resolução do display	HD - 1024 (RGB) × 600
Entrada de vídeo	1080p / 720p / CVBS
Brilho	450 cd/m <sup>2</sup>
Ângulo de visão	70°
Abertura	Contato aberto (NA-C): 100 Vdc / 100 mA
Canais de vídeo	4 analógicos de alta resolução
Canais de áudio	2
Módulos internos de vídeo	Até 6 monitores (1 principal + 5 extensões)
Gravação de imagens	Memória interna: até 255 imagens
Gravação de vídeos	Memória interna: até 150 segundos de gravação
Memória externa	SDCard expansível até 128 G
Comunicação remota	Wi-Fi: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz)
Potência da antena Wi-Fi	2 dBi
Tensão de operação	100 - 240 Vac
Frequência de operação	50 / 60 Hz
Temperatura de operação	-10 °C a 55 °C
Dimensões do produto (L × A × P)	230 × 135 × 26 mm
Consumo de energia	<6,5 W (em uso)
Peso	366 gr

## Módulo externo

Câmera	HDCVI - 1/4
Lente	3,7 mm
Ângulo de visão	90° (D)
Resolução	720p CVI
Resolução efetiva - pixel	1280 (H) × 720 (V)
Iluminação mínima - modo P&B	0.1 LUX
LEDs para visão noturna	4 LEDs brancos
Fechaduras	Fechadura elétrica: 12 V/1 A Portão de garagem: C/NA
RFID - MIFARE	13,56 MHz
Tamper (sistema anti-valetagem)	Sim
Material utilizado	ABS
Frequência de operação	50 / 60 Hz
Tensão de operação	14,5 Vdc (através do módulo interno)
Temperatura de operação	-10 °C a 55 °C
Consumo de energia	<1,5 W (em uso)
Dimensões do produto (L × A × P)	Embutir: 129 × 200 × 34 mm <sup>1</sup> Sobrepôr: 114 × 178 × 56 mm
Peso	314 gr
Grau de proteção	IP55



Display 7" com botões touch screen para mais modernidade, tecnologia e conforto para sua casa ou escritório.



Praticidade ao acessar os ambientes e integrações com demais produtos Intelbras via cartão tag RFID.



Acesso ao ambiente via QR Code: você pode controlar acessos com datas e horários pré-definidos aos seus visitantes.



Tecnologia Multi HD: alta qualidade de imagem e compatibilidade com até 3 câmeras extras HD ou Full HD.