



### Videoconferência 4K UHD

- » Conexão USB 3.0
- » Plug & Play, é só conectar e pronto!
- » LED de sinalização
- » Teclas sensíveis ao toque e controle remoto
- » Câmera com ângulo horizontal de 120°, resolução 4K e 8.5 Megapixels
- » Detecção facial com lente fixa
- » Microfone omnidirecional wireless A para captação de áudio em 360° com autonomia de até 8 horas
- » Compatível com os principais softwares de comunicação unificada (Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, entre outros)



RESOLUÇÃO



DETECÇÃO DE FÁCE



MICROFONE 360°



MICROPHONE WIRELESS



COMPATIBILIDADE

Ideal para reuniões de videoconferência a distância, o EVC 2000 traz praticidade e profissionalismo para o dia a dia das empresas. Compatível com as principais plataformas UC conta com sua lente óptica ultra 4K com detecção facial que oferece imagens com mais qualidade e nitidez, integrado com microfones omnidirecionais wireless para captação de áudio em 360°, realize conversações com alta qualidade e garanta a captação de som, independente do ângulo em que a voz for emitida, permitindo uma experiência única em sua comunicação.

### Especificações técnicas

#### Vídeo

Sensor	1/2.5" SONY CMOS
Pixels efetivos	8.5 MP 3840(H) x 2160(V)
Iluminação mínima	0.5Lux @ F.1.8, AGC ON
Balanco de branco	Automático
Controle de ganho	Automático
Compensação de backlight	Sim
Relação sinal / ruído (SNR)	>50 db
Foco	4 mm
Detecção de Facial	Sim, com ePTZ para enquadramento de participantes

Íris	F2.4
Zoom	Lente Fixa (EPTZ, 4X)
Inclinação manual	+/- 15°
Ângulo de abertura	Diagonal de 120°±5%, Horizontal 110°±5%, Vertical 80°±5%
Interface de saída de vídeo	USB 3.0
Formato	H.264, YUV, MJPEG
Taxa de frame de vídeo	3840 x 2160 pixels @15 fps; 1080p @30 fps, 720p @30 fps; H.264; YUV e MJPEG <sup>1</sup>
<b>Microfone embutido</b>	
Tipo	Microfone digital de silicone
Sensibilidade	-22 dBFS
Relação sinal ruído (SNR)	+60 dB
Faixa de frequência	100 Hz até 16 kHz
Frequência de amostragem	Gravação: 16 kHz   Reprodução: 48 kHz
Cobertura de recepção	Microfone A: 3 m   Microfone A + B: 6 m   Microfone A + B + C: até 10 m
<b>Microfone A</b>	
Teclas sensíveis ao toque	Ligar/desligar e mudo
LED	Indicação de Status
Microfone	Omnidirecional (360°)
Alcance do microfone	3 m sem barreiras
Carregamento e conexão	USB Tipo C e Contact com Base carregadora <sup>2</sup>
Expansão	Microfone expansivo com tecnologia wireless 2.4 GHz
Sensibilidade	-26 dB
Impedância	600 Ω
Resposta em frequência	20 ~ 15,000 Hz
Frequência	26 dBFS @1 kHz 1 Pa
Bateria	800 mA
Autonomia	Até 8 horas ou 150 dias em stand by
Qualidade de áudio	Cancelamento de Eco
Atendimento	Full-Duplex

Peso	190 g
Dimensões	70 x 47 mm
<b>Dados gerais</b>	
Modo de transmissão	Cabeado com cabo USB 3.0 de 5 metros (entre unidade principal e PC) e Wireless 2.4 GHz (entre unidade principal e microfones de expansão)
Potência dos autofalantes	Dois canais estéreo de 8 W (2x8 W)
Potência da unidade principal	16 W máximo
Modo de controle	Controle remoto e botões sensíveis ao toque
Funções do controle remoto	Áudio: Volume+, Volume-, Microfone Mudo, Autofalante Mudo. ON/OFF   Vídeo: ZOOM+, ZOOM-, Movimentos SUBIR/DESCER/ESQUERDA/DIREITA e Menu.
LED de status	Dois cores de indicação
Tensão de alimentação	Adaptador Externo 110~240 Vac - 50/60 Hz – 12 Vdc – 2 A
Temperatura de trabalho	-10 °C ~ 40 °C
Umidade de trabalho	0-95% RH
Fonte 12 V	3 m
Cabo de alimentação AC	2 m
Cabo USB tipo C	2 m
Cabo USB tipo B 3.0	5 m
Dimensões (L x A x P)	400 x 75 x 62 mm
Peso	910 g
Garantia	2 anos

<sup>1</sup>O vídeo 4K compatível apenas com a porta 3.0.

<sup>2</sup>Base carregadora vendida separadamente.



### Conteúdo da embalagem

- » 1x EVC 2000 4K
- » 1x Cabo USB tipo A 3.0 - 5 metros
- » 1x Suporte articulável acoplado
- » 1x Suporte para parede
- » 1x Kit Parafusos e Buchas
- » 1x Fonte 12 V
- » 1x Fonte 5 V
- » 1x Cabo de alimentação AC
- » 1x Controle remoto
- » 2x Pilha AAA
- » 1x Microfone omnidirecional wireless A
- » 1x Cabo USB tipo C
- » 1x Guia Rápido de Instalação

Cenário de aplicação

