

Câmera de segurança Wi-Fi HD



Característica:

- Conexão Wi-Fi
- Armazenamento em cartão micro-SD²²³¹
- Campo de visão de 111° (diagonal)³
- Imagens em HD
- Plug & Play: fácil de instalar
- Notificação de movimento
- Áudio bidirecional

¹ É preciso ter acesso à internet para visualizar as imagens da câmera através do aplicativo Mibo. Aplicativo gratuito para Android e IOS.

² Necessário cartão micro-SD, vendido separadamente, para a gravação das imagens.

³ Abertura horizontal de 92°.



FÁCIL
INSTALAÇÃO



VISÃO
NOTURNA



ÁUDIO
BIDIRECIONAL



ALTA
DEFINIÇÃO



NOTIFICAÇÃO
DE MOVIMENTO

A câmera de segurança Wi-Fi HD iC3 foi desenvolvida para ajudar a criar soluções em segurança sob medida para residências e pequenos negócios. Todo o controle necessário estará nas mãos do cliente, em qualquer lugar, através do smartphone, desde a instalação e gravação¹ até o recebimento de notificações por movimento. A câmera de segurança Wi-Fi HD iC3 também tem imagem em alta definição HD, campo de visão de 111° (diagonal) e visão noturna, tudo para deixar o monitoramento ainda mais claro e amplo.

Especificações técnicas

Câmera

Sensor	1/4" HD Progressive Scan CMOS
Obturador	Automático
Lente	2.8 mm 111° (diagonal) e 92° (horizontal)
Montagem da lente	M12
Dia & Noite	Filtro de IR automático
DNR	3D DNR
WDR	WDR digital

Compressão

Compressão de vídeo	H.264 (perfil principal)
Taxa de bits para vídeo	Taxa de bits adaptável
Compressão de áudio	AAC
Taxa de bits para áudio	Adaptável

Imagem

Máxima resolução	720p (1280 x 720)
Taxa de quadros	Max: 25 FPS (1280 x 720)
BLC	Automático

Wi-Fi

Antena	1,7 dBi interna
Protocolos	IPv4, TCP/IP, DHCP, Onvif, ICMP.
Padrões	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequência operacional	2,4 GHz
Largura de banda	Suporta 20 MHz
Protocolo de segurança	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Taxa de transmissão	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps
Indicação de intensidade do sinal	Não

Geral

Temperatura de operação	-10 °C a 50 °C
-------------------------	----------------

Umidade	95% ou menos (sem condensação)
Fonte de alimentação	DC 5 V ±10%
Consumo de energia	Máximo de 3 W
Visão noturna	Alcance: 10 metros Intensidade de iluminação: 0 lux Comprimento de onda: 0,85 microns
Dimensões (L x A x P)	58 x 128 x 38 mm
Peso (g)	108
Armazenamento	MicroSD Mínimo 8GB/ Máximo 128GB (Classe 10) ¹
Alarme inteligente	Deteção do movimento
Funções gerais	Rotação de imagem 180°, proteção por senha

¹Os cartões classe 10 apresentam uma taxa de leitura e gravação superior às classes inferiores, garantindo assim a melhor performance das suas câmeras MIBO.

Atenção: este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Aplicações do produto

