



CIE 1250

Central de Alarme de Incêndio

A central de alarme de incêndio CIE 1250 comporta até 250 dispositivos em seu laço. Fabricada com design moderno e desenvolvida com alta tecnologia, possui bivolt automático, um ano de garantia e possibilidade de instalação em classe A ou B. É compatível com os dispositivos endereçáveis da linha 520 e 521, tais como acionadores, detectores e sirenes.

- » Bivolt automático;
- » Indicado para uso interno;
- » Endereçamento nas duas classes;

Especificações técnicas

Tensão de alimentação	100 a 240 Vac
Tensão de operação	24 Vdc
Consumo máximo em alarme	51,4 W
Consumo em supervisão	9 W
Endereçamento	1 laço com até 250 dispositivos
Número de laços	1
Número de pontos por laço	250
Topologia	Classe A ou B
Mecanismo de alarme	Leitura do estado do dispositivo
Umidade	< 95% (sem condensação)
Temperatura de operação	-10 a 60 °C
Filtro	Proteção contra surtos nos laços, na saída de sirene e na fonte de alimentação
Conexão com repetidoras	Permite a conexão com até 4 repetidoras
Interligação entre centrais	Permite interligação com até 16 centrais na linha CIE
Peso	3,1 kg
Dimensão	240 x 290 x 100 mm

Fotos do produto



