



Receptor Universal

- » 2 saídas independentes;
- » modos de operação (pulso ou retenção);
- » Contato normalmente fechado ou normalmente aberto;
- » Capacidade para armazenar 60 dispositivos sem fio.
- » Protocolo de comunicação Wiegand compatível com todos os controladores de acesso da Intelbras;
- » Na função Wiegand não é necessário cadastrar os dispositivos sem fio, então não tem limite de controles.

Atenção: Não devem ser cadastrados sensores sem fio com modulação FSK neste dispositivo.

O receptor universal XAR 3060 UN, com tecnologia 100% digital, oferece uma recepção eficiente, protocolo wiegand para interligar com controladoras de acesso (compatíveis com wiegand) e duas saídas independentes com dois modos de operação (pulso ou retenção) que podem ser utilizados de diversas maneiras, desde que não ultrapassem as cargas máximas de: 5 A/250 Vac, 10 A/120 Vac, 10 A/24 Vdc.

Especificações Técnicas

Alimentação AC	12 a 16 Vdc
Consumo de corrente	Stand by: 40 mA
	1 canal em operação: 80 mA
	2 canais em operação: 120 mA
Decoder	Smart Code de 24 bits
Modulação	Não supervisionado (OOK) ou Supervisionado (FSK)
Frequência de operação	433,92 MHz
Alcance	FSK ou OOK até 100 metros sem barreiras
Interface de comunicação	Wiegand 34 bits
Máxima distância de cabeamento wiegand	50 metros