

## Videoportero Wi-Fi

### Allo w3+

El Allo w3+ ofrece la solución completa en un videoportero Wi-Fi. Con él usted puede atender, ver y abrir la puerta a sus visitas desde cualquier lugar del mundo a través de la aplicación Intelbras Allo.



- » Apertura de la cerradura con la App Intelbras Allo
- » Alimentación por fuente de 12 V
- » Detección de movimiento
- » Grabación de fotos y videos
- » Visión nocturna

## Especificaciones técnicas

### Cámara

Sensor de imagen	1/3" CMOS
Píxel	2.0 Mega
Norma de compresión de video	H.264 32Kbps~2Mbps
Audio	Full duplex audio
Ángulo de visión	130°
Visión nocturna	LED con ICR

### Imagen

Resolución	HD/SD
Máxima resolución	1920 x 1080
Frame rate	1~25 por segundo

## Wi-fi

Antena	Interna
Estándar	IEEE802.11b/g/n
Protocolo de comunicación	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS
Frecuencia de operación	2,4 GHz
Protocolo de seguridad	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

## Timbre inalámbrico

Alimentación	100~240 Vac
Frecuencia de comunicación	433,92 MHz
Modulación	OOK
Timbre	4 opciones
Ajuste del volumen	3 opciones
Sincronización	Máximo 8 dispositivos
Protocolo	Propiedad Intelbras
Dimensiones (An x Al x P)	74 x 74 x 84 mm

## Relé inalámbrico

Alimentación	12 Vdc o 100-240 Vac
Frecuencia de comunicación	433,92 MHz
Modulación	OOK
Terminales de salida	C, NA y NC
Tensión/corriente de salida máx.	250 V / 3A
Tiempo de pulso del relé	500 ms
Sincronismo	Máximo 8 dispositivos
Protocolo	Propiedad Intelbras
Dimensiones (An x Al x P)	51 x 66 x 21 mm

## General

Temperatura de operación alimentación	-20 °C a 50 °C
Humedad	90%
Alimentación auxiliar	12~24 Vdc
Alimentación USB	5 Vdc
Consumo de energía	3 W Standby / 6 W en uso
Dimensiones (An x Al x P)	Externa: 45 x 115 x 26 mm
Almacenamiento	Soporta tarjetas micro-SD: espacio mín. 8 GB y máx. 128 GB. Se recomiendan tarjetas clase 10.
Alcance del sensor de movimiento	3 m
Índice de protección	IP54



**Control en la palma de la mano:** Conectividad Wi-Fi a través de la aplicación Intelbras Allo. Atienda a los visitantes en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo.



**Timbre inalámbrico:** para tener una opción más de ser avisado cuando reciba una visita, el w3+ viene con un timbre inalámbrico.



**Apertura remota de cerraduras:** La solución ya viene con el relé inalámbrico **XR1** para tener la practicidad de abrir la cerradura al visitante a través de la aplicación Intelbras Allo.



**Plug & Play:** la alimentación se realiza por fuente de 12V que ya viene con el producto. Basta con enchufarla a la toma de corriente, configurar y listo.