

Guia de instalação


RPD 1657 / RPD 2057
RPD 2467 / RPD 3667
RPD 4467 / RPD 4467 PP

Rack de piso 19" (16U, 20U, 24U, 36U, 44U e 44U PP) desmontável

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.


Os racks de piso desmontáveis RPD (16U, 20U, 24U, 36U, 44U e 44U PP) são gabinetes metálicos para abrigar equipamentos eletrônicos de redes, segurança e telecom. Eles foram idealizados para trazer praticidade, robustez e qualidade aos usuários, com o intuito maior de auxiliar no uso mais dinâmico e modular destes equipamentos.

RPD 1657 / RPD 2057




Passo 01:
Montar os pés niveladores na base do rack (4 pés rosca M10 e 4 porcas M10).
Em seguida montar molduras na base e o teto na moldura (16 parafusos).


Obs.: utilizar rodízios com espigão rosca M10.




Passo 02:
Fixar perfis horizontais nas laterais (16 parafusos).



Passo 03:
Fixar perfis verticais nas laterais (8 parafusos).




Passo 04:
Inserir na estrutura todos os fechamentos (laterais e posterior).




Passo 05:
Inserir na estrutura a porta (pino pivotado, dobradiça pino mola e pino nivelador).

RPD 2467




Passo 01:
Montar os pés niveladores na base do rack (4 pés rosca M10 e 4 porcas M10).
Em seguida montar molduras na base e o teto na moldura (24 parafusos).


Obs.: utilizar rodízios com espigão rosca M10.




Passo 02:
Fixar perfis horizontais nas laterais (16 parafusos).




Passo 03:
Fixar perfis verticais nas laterais (8 parafusos).



Passo 04:
Inserir na estrutura todos os fechamentos (laterais e posterior).




Passo 05:
Inserir na estrutura a porta (pino pivotado, dobradiça pino mola e pino nivelador).




Passo 01:
Montar os pés niveladores na base do rack (4 pés rosca M10 e 4 porcas M10).
Em seguida montar molduras na base e o teto na moldura (24 parafusos).


Obs.: utilizar rodízios com espigão rosca M10.




Passo 02:
Fixar perfis horizontais nas laterais (24 parafusos).



Passo 03:
Fixar perfis verticais nas laterais (12 parafusos).



Passo 04:
Inserir na estrutura todos os fechamentos (laterais e posterior).



Passo 05:
Inserir na estrutura a porta (pino pivotado, dobradiça pino mola e pino nivelador).

Obs.: para a versão com porta acrílica retirar película de proteção.

Para ver o vídeo de montagem completo acesse: www.intelbras.com.br ou leia o QR Code abaixo:



Para ver a guia de montagem completa, vá a: intelbras.com/es ou leia o QR Code a continuação:



Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:
Assinatura do cliente:
Nº da nota fiscal:
Data da compra:
Modelo: Nº de série:
Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 3 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A garantia não compreende vícios ocasionados por mau uso ou agentes externos.
3. Para mais informações sobre a garantia do produto, consulte o site www.intelbras.com.br ou contate o suporte.
4. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/ bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.
5. LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: a Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



Suporte a clientes: ☎ (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Produzido por: Décio – Indústria Metalúrgica LTDA – CNPJ 79.009.965/0003-67
Distribuído no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruí – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br