

SA 211/ SA 211 MF

Controlador de acceso stand alone

Los Digiprox SA 211 y SA 211 MF son dispositivos stand alone, con frecuencia de 125 kHz o 13,56 MHz, teclado touch screen y apertura por contraseña o tarjeta de proximidad RFID.



- » Fácil de instalar
- » Señalización sonora
- » LED de señalización
- » Tiene grado de protección IP66
- » Compatible con cerraduras electromagnéticas y electromecánicas, lectores y automatizadores de portones
- » Controla hasta 1.000 usuarios
- » Teclado touch screen
- » Funciona como lector auxiliar (modo esclavo)

General

Tensión de alimentación	12 Vdc
Corriente de operación (máx.)	200 mA
Consumo	0,5 W
Dimensiones (An × Al × P)	84 × 125 × 24 mm
Temperatura de operación	-10 °C a 50 °C
Humedad de operación	20 a 80%
Grado de protección	IP66

Funciones

Modo de autenticación	RFID (125 kHz o 13,56 MHz) (consulte el modelo) y contraseña numérica
Lector de tarjetas periférico	1 Wiegand

RFID

Modulación	ASK
Frecuencia	SA 211 – 125 kHz SA 211 MF – 13,56 MHz
Tasa de transmisión	SA 211 – 3,906 kbps SA 211 – 106 a 848 kbps
Código de emisión	SA 211 – 125 KA2DCN SA 211 MF – 13 M5K2D
Antena	Interna

Básico

Interfaz con el usuario	Sonora y visual (LED)
Indicador luminoso de estado	Rojo: error Verde: normal

Capacidad

Capacidad de usuarios	1.000
Capacidad de tarjetas RFID	1.000

Puertos

Wiegand	1
Botón de salida	1

Alarma

Tamper	Sí
--------	----

Dimensiones (mm)



L	A	P
84 mm	125 mm	24 mm