



## AME 522

### Acionador manual

O acionador manual endereçável com sirene AME 522 possui design moderno e alta tecnologia, associados a eficiência, confiabilidade e facilidade de instalação. Pode ser instalado de três formas, embutido na parede, sobrepondo caixa 4x2 e eletroduto.

- » Tipo rearmável
- » Sobrepe caixa 4x2
- » Possui sirene convencional de alarme de incêndio
- » Possui saída contato seco
- » Possui LED bicolor indicativo de alarme e de funcionamento
- » Possui proteção Anti-UV
- » Acompanha chave de rearme

### Especificações técnicas

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tensão operacional           | 24 Vdc                                                     |
| Limite operacional de tensão | 21 a 28 Vdc                                                |
| Corrente em supervisão       | 3 a 4 mA                                                   |
| Corrente em alarme           | 5 a 7 mA                                                   |
| Tipo                         | Rearmável                                                  |
| Classe de instalação         | A ou B                                                     |
| Instalação                   | 4 fios (2 laços + 2 sirenes convencionais, com polaridade) |
| Faixa de endereços           | 1 a 250                                                    |
| Saída de contato seco        | Máx. 0,1 A @ 30 V – NA                                     |
| Temperatura de operação      | -10 a 50 °C                                                |
| Umidade relativa             | < 95% não condensada                                       |
| Instalação em ambientes      | Internos                                                   |
| Sirene                       | Sim > 90 dB                                                |
| Cor                          | Vermelho                                                   |
| Material                     | ABS com proteção UV                                        |
| Dimensões (L x A x P)        | 100 x 130 x 48 mm                                          |

## Fotos do produto

