



## IFR 2020

### Fechadura Smart de sobrepor

Sua casa mais prática com liberação de acesso remoto e conectividade com eletroeletrônicos e lâmpadas através do app Izy Smart ou Mibo Smart.

- » Até 15 senhas de acesso (com a placa ZigBee conectada)
- » Cadastro de até 100 biometrias
- » Cadastro de até 100 tags de proximidade
- » Gerenciamento remoto de acessos em tempo real
- » Fechadura de sobrepor para portas de 25 a 60 mm de espessura
- » Alimentação por 4 pilhas AA que acompanham o produto, com duração média de 10 meses
- » Travamento automático
- » 2 anos de garantia

### Especificações técnicas

Tensão de alimentação	6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA – acompanham o produto)
Contingência	Bateria 9 Vdc
Temperatura de operação	0 a 55°C
Frequência de operação da tag	13,56 MHz
Tipo de cartão	MIFARE ISSO/IEC 14443 A
Tipo de autenticação	Biometria, senha ou tag de proximidade
Capacidade máxima de tag	100
Capacidade máxima de biometrias	100
Capacidade máxima de senhas	1 de adm, 4 de usuário e 10 temporárias (com placa ZigBee conectada) 1 de adm, 4 de uso diário e 4 de visitantes (sem placa ZigBee conectada)
Autonomia das pilhas	10 meses para 10 acessos diários ( 4 pilhas)
Espessura da porta	25 a 60mm
Resistência de impacto	300 Kgf



## Completa e com design sofisticado

A IFR 2020, fechadura smart de sobrepor com maçaneta, permite até 100 biometrias, 100 tags, 15 senhas e acesso pelo app Izy Smart ou Mibo Smart.



## Execute funções remotamente com o APP Izy Smart ou Mibo

Controle local, horário, data de entrada e libere o acesso da sua visita a qualquer momento e lugar via app Izy Smart ou Mibo Smart<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Requer HUB de automação smart ICA 1001 utilizando aplicativo Izy Smart ou aplicativo Mibo Smart.



## Crie comandos e automatize a sua casa

Com a IFR 2020, você cria comandos para acender as luzes, ligar a TV e o ar condicionado e até para passar um café. Sua vida fica muito mais prática.



## Fácil instalação

Alimentação por 4 pilhas AA com duração média de 10 meses, a IFR 2020 tem fácil instalação de sobrepor para portas de 25 a 60 mm de espessura. Produto projetado para instalação em portas pivotantes e de correr.