



Telefone Headset

- » Controle digital do volume de recepção
- » Teclas Redial, Flash, Mute e Onf/Off com LEDs indicadores
- » Teclado emborrachado de alta durabilidade
- » 2 níveis de campainha e modo de atendimento automático
- » Chaves para ajuste de campainha, modo de discagem (Tom e Pulso) e tempo de flash (100, 300 e 600 ms)
- » Haste do microfone flexível e conversível em 300°, possibilita melhor captação da voz e uso em ambos os lados da cabeça
- » Tiara ajustável em aço, maior conforto ao usuário
- » Compatível com acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AM 3551 (protetor de microfone)



O HSB 40 é um telefone Headset ideal para operadores de telemarketing, atendimento ao cliente e área comercial em geral. Seu microfone flexível permite ajusta-lo na posição mais adequada para melhor captação da voz. Com base discadora de alta qualidade produzida no Brasil, possui 2 níveis de campainha e modo de atendimento automático, além de controle digital do volume de recepção e LEDs indicativos de status de chamada e função mudo.

Especificações técnicas

Base discadora

Alimentação	Alimentado através da linha
Controle do volume de recepção	Digital
Seleção de campainha	Chave para alteração da campainha (alto, baixo e atendimento automático)
Modo de discagem	Chave para alteração do modo de discagem para pulso e DTMF
Tempo de Flash	100, 300 e 600ms
Teclado	Emborrachado
LED's	On/Off e Mute. Próximos das Teclas

Chaves de ajuste	Campainha, Modo de discagem (Tom e Pulso) e Tempo de Flash
Teclas Fixas	Redial, Flash, Mute, ajuste de volume, ON/OFF
Proteção Contra Choque Acústico (ASP)	Sim. Na Base e no Headset

Headset

Microfone

Tipo	Eletreto
Sensibilidade	-42 ± 4 dB
Impedância	2K2
Resposta em frequência	100~10 KHz

Cápsula receptora

Tipo	Dinâmica
Sensibilidade	93 dB ± 6 dB
Impedância	150 Ω ± 15%
Resposta em frequência	300~3,4 kHz

Dimensões e peso



Conteúdo da embalagem

- » 1 Headset CHS 40 RJ9
- » 1 base discadora BDI 10
- » 1 Cabo de linha telefônica RJ11
- » 1 Manual do usuário



OBS: produto deve ser estocado em sua embalagem original, fechada, à uma temperatura entre 5°C e 35 °C e umidade relativa menor que 70%. Com estas condições o tempo de armazenamento é 3 anos.