MVA 1154

Monitor de Alarme

» Tela de 1,54”

» IP54

» Tela de alta resolução, conectada através do cabo de acessórios

Especificações técnicas

Tela	1,54 Polegadas
Pixels efetivos	240 x 240
Brilho	680 cd/m²
Temperatura de Cor	265 k

Conexões

Saída de vídeo	Aviation Fêmea 7 Pinos
RS-232	Baud rate 9600

Características Elétricas

Alimentação	12V DC
Consumo máximo de potência	≤ 2 W

Características Mecânicas

Dimensões (L x A x P) (A x Ø)	78 × 61 × 21 mm
Peso	150g
Grau de proteção	IP54
Local de instalação	Interno

Cor Case	Preto
Case	Plástico

Características ambientais

Temperatura de trabalho	-30°C ~+70°C

Informações de áudio e alarmes

AI	Mensagem
ADAS	Atenção, Perigo de colisão!
	Troca de pista não sinalizada!
	Atenção, Perigo colisão!
	Calibração realizada com sucesso!
	Calibração ou ângulo de visão
	Calibração expirada, por favor, reconfigure!
	Calibração iniciada, centralize o veículo na pista!
DSM	Fadiga detectada, Olhos Fechados!
	Fadiga detectada, Bocejo!
	Substituição de condução
	Atenção, proibido fumar!
	Coloque o cinto de segurança!
	Sem motorista!
	Retire os óculos!
	Motorista identificado!
	Distração detectada, Concentre-se!
	Não mexa na câmera!
	Proibido uso de celular!
	Distração detectada, Concentre-se!

VHDM 1006 ADAS

Câmera de Monitoramento - Colisão

» IP54

» Alta Definição de Imagens Full HD 1080p

» Menu OSD

» Cabo extensor de 1 metro

GARANTIA ASSEGURADA

IP54
ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Full HD 1080p
RESOLUÇÃO

Especificações técnicas

Sensor	1/2.8" CMOS
Pixels efetivos	1920(H) x 1080(V)
Sensibilidade	0,1 lux
Resolução real	Full HD (1080p)
Sistema de varredura	Progressiva
Lente	6 mm
Tipo de lente	Fixa
Ângulo de visão horizontal	58°
Ângulo de visão vertical	34°
Formato de vídeo	NTSC/PAL

Características Complementares

High Light Compensation (HLC)	Ajustável
Compensação de luz de fundo (BLC)	ON / OFF
Wide Dynamic Range (WDR)	Ajustável
Balança de Branco	Auto

Conexões

Tipo de conector	Aviation Fêmea 4 Pinos

Características Elétricas

Alimentação	9V – 16V DC
Consumo máximo de potência	≤ 2 W

Características Mecânicas

Dimensões (L x A x P) (A x Ø)	84.7 × 63,5 × 40,8 mm
Umidade	< 90% (RH)
Peso	237g
Grau de proteção	IP54
Local de instalação	Interno
Cor Case	Preto
Case	Plástico

Características ambientais

Temperatura de trabalho	-30°C ~+70°C
Umidade	< 90% (RH)

VHDM 1012 DSM

Câmera de Monitoramento - Fadiga

» Lente 4mm

» Resolução HD (720p)

» IP54

» Cabo extensor de 1 metro

Especificações técnicas

Sensor	1/4" CMOS
Pixels efetivos	1280 x 720p
Resolução real	HD (720p)
Sistema de varredura	Progressiva
Lente	4 mm
Sensibilidade	0,1 lux
Ângulo de visão horizontal	56°
Ângulo de visão vertical	32°
Quantidade de LEDs	1
Formato de vídeo	NTSC

Características Complementares

High Light Compensation (HLC)	Ajustável
Compensação de luz de fundo (BLC)	ON / OFF
Wide Dynamic Range (WDR)	Ajustável
Exposição	Automático / Ajustável

Conexões

Tipo de conector	Aviation Fêmea 4 Pinos

Características Elétricas

Alimentação	9V – 16V DC
Consumo máximo de potência	≤ 2,5 W

Características Mecânicas

Dimensões (L x A x P) (A x Ø)	122,2 × 64.0 × 27.7 mm
Peso	245g
Grau de proteção	IP54
Local de instalação	Interno
Cor case	Preto
Case	Metal e plástico

Características Elétricas

Alimentação	9V – 16V DC
Consumo máximo de potência	≤ 2,5 W

Características ambientais

Temperatura de trabalho	-30°C ~ +70°C
Umidade	< 90% (RH)