



Câmera IP fisheye

VIP 5500 F



LENTE FISHEYE

5.0
megapixels

RESOLUÇÃO REAL

H.265

COMPRESSÃO
DE VÍDEO



ANÁLISE
INTELIGENTE
DE VÍDEO

PoE

POWER OVER
ETHERNET



| A | Ø |
|-------|--------|
| 56 mm | 110 mm |



Para uma segurança completa e simplificada, a câmera fisheye da Intelbras, VIP 5500 F, monitora todos os cantos de um ambiente, podendo substituir até oito câmeras em um sistema de CFTV IP.

Características

- » Resolução de 5 MP para imagens com altíssima definição
- » Lente 1.4 mm
- » Case metálico e discreto
- » Índice de proteção IP67
- » stream de vídeo
- » Suporte para cartão micro-SD de até 128 GB (cartão não incluso)
- » Microfone embutido

Especificações técnicas

| | |
|-----------------------------|--|
| Sensor de imagem | 1/2.5" |
| Pixels efetivos (H x V) | 2592 x 1944 |
| Sistema de varredura | Progressivo |
| Velocidade do obturador | Manual: 1/3 s ~ 1/100.000 |
| Sensibilidade | 0,2 lux: colorido 0,05 lux: preto & branco |
| Relação sinal-ruído | >50 dB |
| Funções de imagem | |
| Dia/noite | Automático / Agendamento |
| Compensação de luz de fundo | BLC / WDR / BLC por região / HLC |
| Balanco de branco | Automático / Manual |
| Controle de ganho | Automático / Manual |
| Redução de ruído | 3D |
| Máscaras de privacidade | 4 |
| Lente | |
| Tipo de lente | Lente fixa |
| Distância focal | 1.4 mm |
| Ângulo de visão | H: 180° / V: 180° |
| Abertura máxima | F1.6 |
| Tipo de montagem | Montada em placa |
| Vídeo | |
| Compressão de vídeo | H.265+ / H.265 / H.264 H / MJPEG |
| Resoluções | 5 M (2592 x 1944) / 3 M (2048 x 1536) / UXGA (1600 x 1200) / 1.3 M (1280 x 960) / D1 (704 x 480) / CIF (352 x 240) |
| Taxa de frames | 5 M (1 ~ 25 FPS) / 3 M (1 ~ 30 FPS) |
| Bit rate | H.264H: 48 ~ 10240 kbps H.265: 19 ~ 9216 kbps |

| | |
|------------------------------|--|
| Análise inteligente de vídeo | Linha virtual / Cerca virtual / Mapa de calor / Área de interesse / Mudança de cena |
| Planificação da imagem | Teto: com 9 mosaicos diferenciados Parede: com 9 mosaicos diferenciados Chão: com 9 mosaicos diferenciados |
| Cartão de memória | Cartão micro-SD de até 128 GB (cartão não incluso) |
| Áudio | |
| Compressão de áudio | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
| Interface | Interno (microfone embutido) |
| Rede | |
| Conector de rede | RJ45 (10/100Base-T) |
| Protocolos | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, PPPoE, RTSP, UDP, SMTP (com SSL e TLS), FTP, ICMP, DHCP, UPnP, Bonjour, DNS, DDNS, ONVIF perfil S, NTP, TCP/IP, UDP, IEEE 802.1X, IGMP (Multicast), QoS e SIP |
| Compatibilidade | Onvif perfil S / Defense IA |
| Acessos simultâneos | 20 usuários |
| Acesso smartphone | iOS, Android |
| Geral | |
| Fontes de alimentação | 12 Vdc / PoE (IEEE 802.3af) |
| Nível de proteção | IP67 |
| Consumo máximo | 3,4 W |
| Temperatura de operação | -30 ~ 60 °C |
| Dimensões (A x Ø) | 56 x 110 mm |
| Peso | 380 g |

Fotos do produto



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**