



Câmera da série 1000 5 Megapixels

- ». Resolução 5MP
- ». Alcance IR de 30m
- ». Função DWDR
- ». Menu OSD
- ». Case Plástico

5MP

RESOLUÇÃO

30 m

ALCANCE IR

WDR
WIDE DYNAMIC
RANGE

OSD

IP67

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

Especificações técnicas

Sensor	1/2.7" 5 megapixels CMOS
Pixels efetivos	2880 (H) × 1620 (V)
Linhas horizontais	2880H
Resolução real	5MP
Lente	3.6 mm
Ângulo de visão horizontal	92°
Ângulo de visão vertical	50°
Alcance IR	30 m
IR inteligente	Sim
Quantidade de LEDs	3
Comprimento de onda LED IR	850 nm
Formato do vídeo	NTSC
Protocolos de vídeo	HDCVI
Relação sinal-ruído	≥65 dB

Sensibilidade	0.02Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on
Velocidade do obturador	1/3 a 1/100000s
Sincronismo	Interno
Íris	Eletrônica
Day & Night	Automático (Ajustável), Colorido, P&B
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
Características complementares	
Controle Automático de Ganho (AGC)	Sim
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Sim (Ajustável)
High Light Compensation (HLC)	Sim (Ajustável)
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim (DWDR)
Balanço de branco	Automático / Ajustável
Modo de imagem	Padrão/Suave/Vivo
Ajuste de imagem	Brilho/Contraste/Nitidez/Saturação/ Croma/Gamma
Idiomas do menu OSD	Português / Inglês / Espanhol
Redução Digital de Ruído (DNR)	2D - Ajustável
Conexões	
Saída de vídeo	75 Ω BNC fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea
Características Elétricas	
Consumo máximo de corrente	350 mA
Consumo máximo de potência	3W
Tensão	12 Vdc
Range de Tensão	30% (8,4 ~ 15,6Vdc)
Proteção antissurto	15 kV (Vídeo e alimentação)
Características mecânicas	
Dimensões (L x A x P)	70 x 70 x 157 mm

Peso	150g
Cor case	Branca
Tipo case / material	Bullet / Plástica
Grau de proteção	IP67
Local de instalação	Interno e Externo
Características ambientais	
Temperatura de armazenamento	(-)40 °C a 60 °C
Temperatura de operação	(-)40 °C a 60 °C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	20% a 90% RH
Certificados	
FCC	CRF 47 Parte 15, Classe B, ANSI C63.4-2014
CE	EN55032 EN55024 EN50130-4 EN60950-1