

PCS 485Y3

Placa de contato seco + RS485

A placa de contato seco permite a automação do sistema UPS.



- » 3 Saídas multipropósito. As saídas permitem o monitoramento do estado do UPS
- » Compensação de temperatura. Com sensor de temperatura, que permite utilizar a função de compensação de temperatura das baterias. Assim, é possível prolongar a vida útil do produto
- » Funções de saída pré-configurado
 Saída de contato seco 1: Rede com funcionamento anormal
 Saída de contato seco 2: Bateria com funcionamento anormal
 Saída de contato seco 3: Inversor com funcionamento anormal
- » Compatível com UPS: DNB TRI 20kVA-FF-RT-SB; DNB TRI 20kVA-FF-TW; DNB TRI 40kVA-TF-TW

Especificações técnicas

Modelo	PCS 485Y3
Geral	
Conector	12 vias
Características físicas	
Dimensões (L x A x P)	52 x 26 x 82 mm
Peso	30 g
Temperatura de operação	0-40 °C
Umidade ambiente	0 – 90% (sem condensação)
Garantia	
UPS	24 meses ¹
Baterias	12 meses

¹Para validar a garantia contratual* de 24 meses, a aquisição, instalação e serviços relacionados a este produto devem ser realizados exclusivamente por parceiros especializados autorizados. Caso contrário, o produto terá 90 dias de garantia legal*.

*Verifique o termo de garantia presente no manual do produto.