

Switch Gerenciável L3 24 Portas Gigabit Ethernet PoE 370W com 4 Portas SFP

» 24 portas 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet PoE com autonegociação de velocidade.

» 4 portas SFP (1 Gbps) para navegação em redes híbridas com alta performance.

» Tecnologia PoE com potência máxima de 370W, proporcionando alto desempenho.

» Protocolos de roteamento dinâmico (RIP/OSPF) para alta performance e redução dos custos de operação, alta disponibilidade (VRRP) e capacidade de empilhamento virtual (VST).




Imagens meramente ilustrativas



Compatível com IPv6



Protocolos: RIP, OSPF, VRRP, ERPS




Capacidade de empilhamento virtual

PoE

POWER OVER ETHERNET

O S3328G-PA 370W é um switch de acesso de camada 3, oferecendo gerenciamento e segurança aprimorados. Possui 24 portas Gigabit Ethernet PoE e 4 portas com a tecnologia SFP, possibilitando o trabalho em redes híbridas. Além disso, conta com 370W de potência PoE, possibilitando a alimentação de um grande número de dispositivos IP's com alto desempenho.

Detalhamento do produto



L	A	P
440 mm	43.6 mm	260 mm



Especificações técnicas

Chipset	Marvel Alleycat3 - 1 Core, 800MHz	
Memória	512 MB	
Memória flash	256 MB, dual boot image	
Dimensões (L x A x P)	440mm x 43.6mm x 260mm	
	Acompanha suporte para rack padrão EIA 19" com 1 U de altura	
Material	Aço	
LED	SYS	Verde, amarelo e vermelho
	Port Status	Verde
	Mode	Verde e amarelo
Portas	Portas RJ45 Gigabit Ethernet (10/10/1000 Mbps)	24
	Portas SFP (1GB)	4
	Portas Combo SFP (1GB)	4
	Portas console	1
PoE (Power Over Ethernet)	Padrão	802.3af, 802.3at
	Pares do PoE	1,2,3,6
	Portas PoE	1 a 24
	Potência total	370W
	Potência máxima por portas	15.W: 24 30W: 12
Cabeamento suportado	10 BASE-T	Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m)
		EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m)
	100 BASE-TX	Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m)
		EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m)
	1000 BASE-T	Cabo UTP categoria 5e, 6 (máximo 100 m)
		EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m)
1000 BASE-FX	Fibra monomodo (SMF) e multimodo (MMF)	
Alimentação	Alimentação	Entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz (Bivolt Automático)
	Potência de consumo (sem link)	15 W (220V)
	Potência máxima de consumo	443 W (220V)
	Disposição da fonte	Interna
	Proteção contra surtos	15 kV
Ambiente	Temperatura de operação	-5 °C a 50 °C
	Temperatura de armazenamento	-40 °C a 70 °C
	Umidade de operação	5% a 95% sem condensação
	Umidade de armazenamento	5% a 95% sem condensação
Emissão de segurança e outros	Anatel	15508-23-00160
Conteúdo	Conteúdo presente na caixa	1 Switch Intelbras S3328G-PA 370W
		1 cabo de alimentação padrão ABNT NBR 14136
		1 cabo de aterramento
		4 Pés de Borracha
		1 kit fixação rack 19"
Especificações de Hardware	Método de comutação	Armazena e envia (Store-and-Forward)
	Backplane (Capacidade de comutação)	56 Gbps
	Taxa de encaminhamento de pacotes	41.7 Mpps
	Latência	1 Gbps Latency < 2.7 µs (64-byte packets)
	Mean Time Between Failures	> 462 mil horas

	Fan	3
	Buffer de memória	1.5M
	Jumbo Frame	10000 Kbytes
	Tabela de endereço MAC	16 K
	VLAN	4094
	Interface VLAN	32
	Tabela de roteamento IPv4	1024
	Tabela ARP IPv4	1024
	Entradas ACL IPv4	512
	Entradas Multicast L2	1000
	Fila QoS	8
	Grupos de agregação	124 (Máximo 8 portas por grupo)
	Tabela de roteamento IPv6	240
	Entradas ACL IPv6	256
Especificações de Software	Configuração de portas	Autonegociação
		MDI/MDI-X
		Espelhamento de porta
		Espelhamento de tráfego
		RSPAN
		Supressão de tempestade com base na porcentagem de largura de banda da porta
		Supressão de tempestade com base em PPS (Pacotes por Segundo)
		Supressão de tempestade com base em BPS (Bits por Segundo)
		Supressão de tráfego de broadcast/tráfego multicast/supressão de tráfego de unicast desconhecido
		Controle de tráfego 802.3x
	Agregação de link	GE/10GE port aggregation
		Agregação de link dinâmico (LACP)
		Agregação de link manual
		Algoritmo de balanceamento baseado em: Endereço IP de origem e destino, Endereço MAC de origem e destino, VLAN, Protocolo
		Cross-device aggregation
	Tabela MAC	Permite configurar o número máximo de endereços MAC de porta a serem aprendidos.
		Blackhole MAC address
		Endereço MAC estático
		Endereço MAC dinâmico
	Empilhamento	IRF
		Largura de banda do empilhamento: 16Gbps
		Até 9 switches
		Empilhamento por meio de interfaces Ethernet SFP
		Empilhamento de dispositivos local e empilhamento de dispositivos remoto
	VLAN	VLAN baseada em porta
		VLAN baseada em MAC
		VLAN baseada em Protocolo
		VLAN Baseada em IP Subnet
		Espelhamento de VLAN em interface
		Voice VLAN
		QinQ and selective QinQ
		4K VLANs ativas e 4K VLANs Ids
		VLAN baseado em Tag 802.1Q

		VLAN Híbrida
		VLAN UNTAG
		Guest VLAN
		Dynamic VLAN
		PVLAN
		VLAN Mapping
		MVRP
Spanning tree		STP/RSTP/MSTP/PVST/PVST+
		STP Root Protection
		Edged-port
		Smart Link
		RRPP
		BPDU DROP
		G.8032 ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)
Multicast		IGMP Snooping v1/v2/v3
		PIM Snooping
		MLD Snooping
		Fast-leave
		Multicast VLAN
		Multicast VLAN+
QoS		Limite de taxa de porta (recepção e transmissão)
		Redirecionamento de pacotes
		Taxa de acesso comprometido (CAR)
		Oito filas de saída em cada porta
		Algoritmos flexíveis de agendamento de filas com base em portas e filas, incluindo SP, WRR e SP+WRR
		Remarcação do DSCP 802.1p - DIFFSERV
Segurança		Gerenciamento hierárquico de usuários e proteção por senha
		Suporte à autenticação AAA
		Web authentication
		Autenticação RADIUS
		HWTACACS
		SSH V2
		Isolamento de porta
		Dynamic ARP Inspection
		ARP Detection
		ARP speed limit
		Autenticação 802.1X, autenticação MAC centralizada
		Port Security
		EAD
		IP Source Guard
		HTTPs
		DoS attack detection
		ARP anti-attack
	TCP attack defense	
ACL		Filtragem de pacotes na camada 2 até a camada 4
		Classificação de tráfego com base em endereços MAC de origem, endereços MAC de destino, endereços IPv4/IPv6 de origem
		ACL baseada em time-range
		ACL baseada em VLAN
		ACL bidirecional

	DHCP	DHCP Client IPv4 e IPv6 DHCP Snooping DHCP Snooping option82 DHCP Relay DHCP Server IPv4 e IPv6 DHCP auto-config
	Gerenciamento	Carregamento e atualização de firmware através de XModem/FTP/TFTP/Web/SCP Provisionamento Automático (Zero Touch Provisioning) Configuração por meio de CLI, Telnet, porta de console, SSH, HTTP e HTTPS SSH: Client & Server SNMPv1/v2c/v3 e NMS baseado na Web sFlow V5 Restful Monitoramento remoto (RMON) de alarme, eventos e gravação de histórico 4 grupos RMON INC NMS Log do sistema, alarmante com base em severidades e saída de informações de depuração NTP Ping, Tracert NQA Teste de cabo virtual (VCT) LLDP, LLDP-MED ND, ND Snooping EEE Protocolo de detecção de link de dispositivo (DLDP) Detecção de loopback
	L3	OSPFv1/v2 and OSPFv3 RIPv1/v2 and RIPv3 Static routing VRRP BFD ARP Proxy Interface VLAN IPv4 e IPv6
Padrões e Protocolos	Padrão IEEE	802.1x Port based network access control protocol 802.1ab Link Layer Discovery Protocol 802.1ak MVRP and MRP 802.1ax Link Aggregation 802.1d Media Access Control Bridges 802.1p Priority 802.1q VLANs 802.1s Multiple Spanning Trees 802.1ag Connectivity Fault Management 802.1v VLAN classification by Protocol and Port 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree 802.3ad Link Aggregation Control Protocol 802.3af Power over Ethernet 802.3at Power over Ethernet + 802.3az Energy Efficient Ethernet

		802.3ah Ethernet in the First Mile
		802.3x Full Duplex and flow control
		802.3 - 10BASE-T
		802.3u 100BASE-T
		802.3ab 1000BASE-T
		802.3z 1000BASE-X
	Padrão IETF	RFC 768 User Datagram Protocol (UDP)
		RFC 783 TFTP Protocol (revision 2)
		RFC 791 Internet Protocol (IP)
		RFC 792 Internet Control Message Protocol (ICMP)
		RFC 793 Transmission Control Protocol (TCP)
		RFC 813 Window and Acknowledgement Strategy in TCP
		RFC 815 IP datagram reassembly algorithms
		RFC 826 Address Resolution Protocol (ARP)
		RFC 854 Telnet Protocol Specification
		RFC 879 TCP maximum segment size and related topics
		RFC 896 Congestion control in IP/TCP internetworks
		RFC 917 Internet subnets
		RFC 919 Broadcasting Internet Datagrams
		RFC 922 Broadcasting Internet Datagrams in the Presence of Subnets (IP_BROAD)
		RFC 951 BOOTP
		RFC 959 File Transfer Protocol (FTP)
		RFC 1027 Proxy ARP
		RFC 1112 Host Extensions for IP Multicasting
		RFC 1122 Requirements for Internet Hosts - Communications Layers
		RFCs 1157 Simple Network Management Protocol (SNMP)
		RFC 1213 MIB-2 Stands for Management Information Base
		RFC 1215 Convention for defining traps for use with the SNMP
		RFC 1256 ICMP Router Discovery Messages
		RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2)
		RFC 1393 Traceroute Using an IP Option
		RFC 1492 An Access Control Protocol, Sometimes Called TACACS
		RFC 1493 (Definitions of Managed Objects for Bridges)
		RFC 1519 Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
		RFC 1542 BOOTP Extensions
		RFC 1583 OSPF Version 2
		RFC 1591 Domain Name System Structure and Delegation
		RFC 1757 Remote Network Monitoring Management Information Base
		RFC 1812 Requirements for IP Version 4 Router
		RFC 1886 DNS Extensions to support IP version 6
		RFCs 1901 a 1908 SNMPv2
		RFC 1918 Address Allocation for Private Internet
		RFC 1981 Path MTU Discovery for IP version 6
		RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) Version 4 for IPv4, IPv6 and OSI.
		RFC 2096 IP Forwarding Table MIB
		RFC 2131 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
	RFC 2132 DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions	
	RFC 2138 RADIUS Authentication	

RFC 2236 Internet Group Management Protocol, Version 2
RFC 2273 SNMPv3 Applications
RFC 2328 OSPF Version 2
RFC 2373 IP Version 6 Addressing Architecture
RFC 2374 An IPv6 Aggregatable Global Unicast Address Format
RFC 2375 IPv6 Multicast Address Assignments
RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol
RFC 2402 IP Authentication Header
RFCs 2453 RIP Version 2
RFC 2460 Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC 2461 Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC 2462 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC 2463 Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks
RFC 2570 Introduction to Version 3 of the Internet-standard Network Management Framework
RFC 2571 SNMP Framework MIB
RFC 2572 SNMP-MPD MIB
RFC 2573 SNMP-Notification MIB
RFC 2574 SNMP USM MIB
RFC 2576 (Coexistence between SNMP V1, V2, V3)
RFC 2579 Textual Conventions for SMIv2
RFC 2580 Conformance Statements for SMIv2
RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
RFC 2711 IPv6 Router Alert Option
RFC 2737 Entity MIB (Version 2)
RFC 2787 Definitions of Managed Objects for the Virtual Router Redundancy Protocol
RFC 2819 Remote Network Monitoring Management Information Base
RFCs 2865 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)
RFCs 2866 RADIUS Accounting
RFCs 2863 The Interfaces Group MIB
RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations
RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option
RFC 3056 Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds
RFC 3101 OSPF Not-so-stubby-area option
RFC 3176 InMon Corporation's sFlow: A Method for Monitoring Traffic in Switched and Routed Networks
RFC 3137 OSPF Stub Router Advertisement sFlow
RFC 3513 Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture
RFCs 3315 Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6)
RFC 3376 Internet Group Management Protocol, Version 3
RFCs 3410 a 3415 SNMPv3
RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2)
RFC 3417 (SNMP Transport Mappings)
RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC 3484 Default Address Selection for IPv6
RFC 3509 Alternative Implementations of OSPF Area Border Routers
RFC 3576 Radius Change-of-Authorization (CoA)

	RFCs 3579 RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) Support For Extensible Authentication Protocol (EAP)
	RFC 3580 IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) Usage Guidelines
	RFCs 3587 IPv6 Global Unicast Address Format
	RFCs 3596 DNS Extensions to Support IP Version 6
	RFC 3623 Graceful OSPF Restart
	RFCs 3810 Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6
	RFCs 4007 IPv6 Scoped Address Architecture
	RFC 4022 MIB for TCP
	RFC 4113 MIB for UDP
	RFCs 4193 Unique Local IPv6 Unicast Addresses
	RFC 4213 Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers
	RFC 4251 The Secure Shell (SSH) Protocol
	RFC 4252 SSHv6 Authentication
	RFC 4253 SSHv6 Transport Layer
	RFC 4254 SSHv6 Connection
	RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture
	RFC 4292 IP Forwarding Table MIB
	RFC 4293 Management Information Base for the Internet Protocol (IP)
	RFC 4346 The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.1
	RFC 4419 Key Exchange for SSH
	RFC 4443 ICMPv6
	RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch
	RFC 4552 Authentication/Confidentiality for OSPFv3
	RFC 4750 OSPFv2 MIB partial support no SetMIB
	RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery
	RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
	RFC 4940 IANA Considerations for OSPF
	RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6
	RFC 5187 OSPFv3 Graceful Restart
	RFC 5246 The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2
	RFC 5340 OSPFv3 for IPv6
	RFC 5381 Experience of Implementing NETCONF over SOAP
	RFC 5424 Syslog Protocol
	RFC 5880 Bidirectional Forwarding Detection
	RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification
	RFC 6101 The Secure Sockets Layer (SSL) Protocol Version 3.0
	RFC 6620 FCFS SAVI
	RFC 6987 OSPF Stub Router Advertisement
	RFC 8201 Path MTU Discovery for IP version 6
	RFC 8446 The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3
Outros padrões e protocolos	ITU-T Y.1731
	ITU-T Rec G.8032/Y.1344 Mar. 2010