

**Switch Não Gerenciável Rack 24 portas Gigabit Ethernet**

- » 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way);
- » Taxa de transferência de até 2000 Mbps
- » Instalação simples e rápida (Plug & Play)
- » Gabinete para rack 19" com 1 U de altura
- » Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/ crossover)
- » Fonte de alimentação interna bivolt automática

2
anos

GARANTIA

PRODUTO QUE
FALA SUA LÍNGUA

ANATEL

O switch SG 2400 QR+ é o produto ideal para aplicações que exigem alto tráfego de dados, permitindo a integração de computadores, impressoras e dispositivos VoIP (Voz sobre IP), como ATA e telefone IP. Uma solução para construção de redes com total eficiência em médias e grandes empresas. São 24 portas 10/100/1000 Mbps totalmente compatíveis com dispositivos de rede baseados na tecnologia Fast Ethernet, garantindo a interoperabilidade entre eles.

Especificações técnicas

Padrões	IEEE802.3x Full duplex and Flow control IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000BASE-T
Protocolo	CSMA/CD
Taxa de transferência	Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex) Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full duplex)
Taxa de encaminhamento de pacotes	35,7 Mpps

Taxa de latência	4 µs
Buffer de memória	4 Mb
Chipset	Realtek
Tabela de endereço MAC	8 K
Cabeamento suportado	10BASE-T: UTP categoria do cabo 3, 4, 5 (máximo 100 m) 100BASE-Tx: UTP categoria do cabo 5, 5e (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP (máximo 100 m) 1000BASE-T: UTP categoria 5E ou superior (máximo 100m)
Quantidade de portas	24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática
Auto MDI/MDI-X	Alimentação (power), Link/Atividade por porta e Indicação de velocidade automática
LEDs indicadores	Alimentação (power), Link/Atividade por porta e Indicação de velocidade automática
Método de transferência	Armazena e envia (store and forward)
Aprendizado de endereços MAC	Aprendizado e atualização automática
Fonte de alimentação	Interna automática - Entrada: 100-240 Vac 50-60 Hz 0,5 A
Consumo	Máximo 13,1 W (11,8 W sem link)
Dimensões (L × A × P)	440 × 44 × 178 mm - Padrão EIA 19" com 1 U de altura
Características de ambiente	Temperatura de operação: 0 °C a 40 °C Temperatura de armazenamento: -40 °C a 70 °C Umidade de operação: 10% a 90% Umidade de armazenamento 5% a 90%
Emissão de segurança e outros	Anatel, FCC, CE, RoHS
Guia de instalação em português	Sim

² Consulte o item Proteção contra surtos elétricos do guia de instalação para mais informações sobre as condições de teste



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
 Fórum: forum.intelbras.com.br
 Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
 Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
 Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
 01.18

intelbras