

Tabela comparativa | Automatizadores Deslizantes

											
Modelo	DR 300 NY	DR 400 NY	DR 400	DR 400 AL	DR 400 Fast	DR 600	DR 600 AL	DR 600 Fast	DC 800 AL	DC 800 Fast	DI 1600
Potência do motor	1/5 cv	1/4 cv	1/4 cv	1/4 cv	1/4 cv	1/3 cv	1/3 cv	1/3 cv	1/2 cv	1/2 cv	1/2 cv
Portões até	300 kg	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg	600 kg	600 kg	600 kg	800 kg	800 kg	1600 kg
Central	CP 1000	CP 1000	CP 1000	CP 1000	CI 1000	CP 1000	CP 1000	CI 2000	CP 1000	CI 2000	Padrão DI
Base	Nylon	Nylon	Nylon	Alumínio	Alumínio	Nylon	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Engrenagem	Nylon	Nylon	Nylon	Alumínio	Alumínio	Nylon	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Aço
Tensão nominal	127 V ou 220 V	127 V ou 220 V	127 V ou 220 V	127 V ou 220 V	Bivolt	127 V ou 220 V	127 V ou 220 V	Bivolt	127 V ou 220 V	Bivolt	127 V ou 220 V
Abertura (portão de 3m)	14s	14s	11s	11s	A partir de 4s	11s	11s	A partir de 4s	11s	A partir de 4s	15s
Coroa interna	Nylon	Nylon	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze
Ciclo hora (Abertura e fechamento de portão)	30	30	60	60	60	60	60	100	60	100	60
Nobreak	GNB 1000	GNB 1000	GNB 1000	GNB 1000	GNB 1500 PRO	GNB 1000	GNB 1000	GNB 1500 PRO	GNB 1000	GNB 1500 PRO	GNB 1000
Módulo bateria	MB 0145 12V	MB 0145 12V	MB 0145 12V	MB 0145 12V	MB 0245 24V	MB 0145 12V	MB 0145 12V	MB 0245 24V	MB 0145 12V	MB 0245 24V	MB 0145 12V

O tempo de abertura pode variar de acordo com os parâmetros de ajustes, tamanho e peso do portão

Tabela comparativa | Automatizadores Basculantes

									
Modelo	BR 300	BR 300 Fast	BR 400	BR 400 Fast	BC 500	BC 500 Fast	Modelos de acionadores	Tempo de abertura modelo Fast	Tempo de abertura padrão
Potência do motor	1/4 cv	1/4 cv	1/3 cv	1/3 cv	1/2 cv	1/2 cv	1,25 m	5 seg	12,5 seg
Portões até	300 kg	300 kg	400 kg	400 kg	500 kg	500 kg	1,4 m	5,6 seg	14 seg
Central	CP 1000	CI 1000	CP 1000	CI 2000	CP 1000	CI 2000	1,5 m	6 seg	15 seg
Ciclo hora (Abertura e fechamento de portão)	60	60	60	100	60	100	1,8 m	7 seg	18 seg
Nobreak	GNB 1000	GNB 1500 PRO	GNB 1000	GNB 1500 PRO	GNB 1000	GNB 1500 PRO	2 m	8 seg	20 seg
Módulo bateria	MB 0145 12V	MO 0245 24V	MB 0145 12V	MB 0245 24V	MB 0145 12V	MB 0245 24V	2,25 m	9 seg	22,5 seg

O tempo de abertura pode variar de acordo com os parâmetros de ajustes, tamanho e peso do portão